

評価基準の区分

2 1 建設発生土を原料とした改良土



茨城県リサイクル
建設資材認定製品

R7(2025). 1. 31更新

認定番号	申請者	再生資源	資材名	規格・寸法	資材の特長等	工場の住所及び名称、連絡先	区分	供給区域
21-R6-1	〒301-0033 龍ヶ崎市佐貫町555-1 (株)セイビ	公共工事に伴う建設発生土	リサイクル改良土 【製品名】 リ・テラ	第2種改良土 〔コーン指数〕 800kN/m ² 以上 〔骨材の最大粒径〕 40mm 〔CBR〕 12%以上	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。	龍ヶ崎市若柴町馬場台428-1 県南改良土リサイクルセンター Tel : 0297-66-5530	C	発生土はプラントへ持ち込み 改良土はプラント渡し
21-R4-4	〒300-0421 稲敷郡美浦村木原1884-8 丸太建設(株)	公共工事に伴う建設発生土	リサイクル改良土 【製品名】 エコ・ソイル	第2種改良土 〔コーン指数〕 800kN/m ² 以上	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。	稲敷郡美浦村木原字平塚1884-1 丸太建設(株)美浦改良土センター Tel : 029-885-3805	C	発生土はプラントへ持ち込み 改良土はプラント渡し
21-R6-5	〒312-0017 ひたちなか市長堀町2-14-2 (株)ユウキ商事	公共工事に伴う建設発生土	リサイクル改良土 【製品名】 建設発生土を原料とした改良土	第2種改良土 〔コーン指数〕 800kN/m ² 以上 〔CBR〕 12%以上 改良土40-0 (40-0mm) 改良土20-0 (20-0mm)	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。	東茨城郡茨城町長岡3555-1 常陸改良土センター 水戸工場 Tel : 029-274-2427	C	発生土はプラントへ持ち込み 改良土はプラント渡し