

9) 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 (4 資材)

令和8年3月現在

認定番号	9-R5-14	9-R5-15	9-R6-22	9-R6-23	
申請者名	〒592-8332 大阪府堺市西区石津町14-2 (株)クボタケミックス	〒592-8332 大阪府堺市西区石津町14-2 (株)クボタケミックス	〒290-0167 千葉県市原市潤井戸2082 千葉積水工業(株) 〒530-8565 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2-4-4	〒290-0167 千葉県市原市潤井戸2082 千葉積水工業(株) 〒530-8565 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2-4-4	
再生資源	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 42%~81%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 31%~80%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品	
資材名	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 製品名:KC下水道用リサイクル 硬質ポリ塩化ビニル三層管	建設排水用リサイクル発泡三層硬質 塩化ビニル管 製品名:KCリサイクル 硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 エスロン三層パイプ(RS-VU)	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三 層管 エスロン発泡三層パイプ(RF-VP)	
規格・寸法	規格:JIS K 9797 フレーンエンド直管(4m): RS-VU100、150、200 ゴム輪受口片受直管(0.8m)(4m): RS-SRB100、150、200 ゴム輪受口両受直管(4m): RS-WSRB100、150、200	規格:JIS K 9798 寸法: RF-VP40、50、65、75、100、125、 150	規格:JIS K9797 寸法:「直管」100、150、200	規格:JIS K9798 寸法:40、50、65、75、100、125、 150	
資材の特長等	「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (JIS K 9797)」(日本工業規格)に適合	「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三 層管(JIS K 9798)」(日本工業規格) に適合	RS-VP:「リサイクル硬質ポリ塩化ビニ ル発泡三層管(JIS K 9798)」 (日本産業規格)に適合	RS-VU:「リサイクル硬質ポリ塩化ビニ ル三層管(JIS K 9797)」 (日本産業規格)に適合	
工場の住所及び名称、連絡先	〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂7-6-1 (株)クボタケミックス 小田原工場 〔連絡先〕 品質保証部 小田原品質保証課 Tel:0465-48-3138 Fax:0465-48-1254	〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂7-6-1 (株)クボタケミックス 小田原工場 〔連絡先〕 品質保証部 小田原品質保証課 Tel:0465-48-3138 Fax:0465-48-1254	〒290-0167 千葉県市原市潤井戸2082 千葉積水工業(株) 〔連絡先〕 Tel:0436-74-1939 Fax:0436-74-1684	〒290-0167 千葉県市原市潤井戸2082 千葉積水工業(株) 〔連絡先〕 Tel:0436-74-1939 Fax:0436-74-1684	
区分	A	A	A	A	
写真					