

法定添付書類（省令第4条）

- (1) 法人にあってはその登記事項証明書

履歴事項全部証明書及び閉鎖事項全部証明書 別紙のとおり

- (2) 主として販売する物品の種類

氏名又は名称	代表者氏名	住 所	主要販売品
ウエルシア薬局 株式会社	代表取締役 田中 純一	東京都千代田区外神田二丁目2番15号	医薬品 ・日用品

- (3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

① 店舗位置図等

店舗位置図 別紙（図－1のとおり）

周辺見取図 別紙（図－2のとおり）

用途地域図 別紙（図－3のとおり）

② 建物配置図

建物配置図 別紙（図－4のとおり）

(4) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

時間帯	荷さばき施設①		荷さばき施設②		荷さばき施設③	
	搬出入 車両台数	積載重量	搬出入 車両台数	積載重量	搬出入 車両台数	積載重量
6時～7時	1台	2t	—	—	—	—
7時～8時	1台	3t	—	—	1台	4t
8時～9時	1台	4t	—	—	—	—
9時～10時	—	—	—	—	—	—
10時～11時	—	—	—	—	—	—
11時～12時	—	—	1台	4t	—	—
12時～13時	—	—	—	—	—	—
13時～14時	—	—	—	—	—	—
14時～15時	—	—	—	—	—	—
15時～16時	—	—	—	—	1台	4t
16時～17時	—	—	—	—	—	—
17時～18時	—	—	—	—	—	—
18時～19時	—	—	—	—	—	—
19時～20時	—	—	—	—	—	—
20時～21時	—	—	—	—	—	—
21時～22時	—	—	—	—	—	—
22時～23時	—	—	—	—	—	—
23時～24時	—	—	—	—	—	—
0時～1時	1台	4t	—	—	—	—
1時～2時	1台	4t	—	—	—	—
2時～3時	1台	4t	—	—	—	—
3時～4時	—	—	—	—	—	—
4時～5時	—	—	—	—	—	—
5時～6時	—	—	—	—	—	—
合計	6台		1台		2台	

※同時作業可能台数：1台（1台当たりの平均作業時間：20分）

※廃棄物収集車両台数：1台（6時～21時）

※荷さばき施設①は駐車場①（届出台数26台＋従業員用等2台＝計28台）内の駐車桟2台分と重なります。ただ、既に24時間営業をしている店舗の実績（レジ通過客数データ）から判断すると、来客者のピークは17時～19時頃であり、0時～3時及び6時～9時にピークが来ることは考えづらい状況です。またこの時間帯に従業員用等の2台を従業員等が使用することはないため、必要駐車台数を充足していると考えます。

※荷さばき施設①は身障者用駐車場と重なります。24時まで営業している現状を見る限り夜間帯の身障者用駐車場の利用の可能性は低いと思いますが、利用者がある場合は南側に確保している予備スペースを荷さばきに活用します。

(5) 遮音壁を設置する場合にあつては、その位置及び高さを示す図面

遮音壁の設置なし

- (6) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあつては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

設備名		設置位置	稼働予定時間帯
PAC-1～PAC-6	空調室外機	図－５の とおり	24 時間
AC-1, AC-2	ルームエアコン室外機		24 時間
REI-1, REI-2	冷凍・冷蔵室外機		24 時間
F-1～F-10	換気扇		24 時間
Q-1	キュービクル		24 時間

・騒音予測図・等価騒音レベル 別紙（図－５のとおり）

(7) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

<昼間(A,B,C,D地点)>

騒音発生源			発生源 の高さ (m)	騒音継続時間 または 騒音発生回数	基準距離の 騒音レベル等		予測地点までの距離(m)				各予測地点における 等価騒音レベル(dB)			
					レベル(dB)	根拠	A	B	C	D	A	B	C	D
定常騒音	PAC-1	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	22.5	20.4	68.4	66.9	34.9	35.8	25.3	25.5
	PAC-2	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	23.7	20.2	67.3	66.3	34.5	35.9	25.4	25.6
	PAC-3	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	24.8	20.0	66.3	65.8	34.1	36.0	25.6	25.6
	PAC-4	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	26.0	20.0	65.2	65.3	33.7	36.0	25.7	25.7
	PAC-5	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	27.2	20.0	64.2	64.8	33.3	36.0	25.9	25.8
	PAC-6	空調室外機 PUZ-ERMP80HA4	0.5	6:00～22:00	48.0	メーカー	20.7	52.0	67.6	49.8	21.7	13.7	11.4	14.1
	AC-1	ルームエアコン室外機 MUCZ-G4017S	0.5	6:00～22:00	52.0	メーカー	28.6	60.2	67.0	45.1	22.9	16.4	15.5	18.9
	AC-2	ルームエアコン室外機 MUCZ-G2817	1.0	6:00～22:00	51.0	メーカー	28.6	60.2	67.0	45.1	21.9	15.4	14.5	17.9
	REI-1	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN98C1	1.5	6:00～22:00	53.5	メーカー	28.6	19.8	63.2	64.6	24.4	27.6	17.5	17.3
	REI-2	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN110DCA1	1.5	6:00～22:00	55.5	メーカー	30.3	20.1	61.8	64.0	25.9	29.4	19.7	19.4
	F-1	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	10.1	31.7	73.4	65.2	22.4	12.5	5.2	6.2
	F-2	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	10.8	38.9	70.5	59.1	21.9	10.7	5.5	7.1
	F-3	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	14.2	44.1	68.9	55.0	19.5	9.6	5.7	7.7
	F-4	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	17.5	48.1	68.0	52.2	17.6	8.9	5.9	8.2
	F-5	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	19.2	50.0	67.6	50.9	16.8	8.5	5.9	8.4
	F-6	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	21.7	52.8	67.2	49.1	15.8	8.0	5.9	8.7
	F-7	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	41.9	71.7	64.1	36.5	10.1	5.4	6.4	11.3
	F-8	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	46.7	71.0	53.1	25.7	9.1	5.5	8.0	14.3
	F-9	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	51.4	71.5	45.2	18.5	8.3	5.4	9.4	17.2
	F-10	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	53.9	72.1	41.7	15.5	7.9	5.3	10.1	18.7
	Q-1	キュービクル	2.0	6:00～22:00	48.5	メーカー	8.1	37.3	72.7	61.8	30.3	17.1	11.3	12.7
変動騒音	C1-1～13	来客車走行(駐車場①)	0.0	257台	74.0	手引き	別添「騒音予測検討書」とおり							
	C2-1～7	来客車走行(駐車場②)	0.0	150台	74.0	手引き								
	K1-1～13	貨物車走行(荷①②)	0.0	4台	90.8	ASJ								
	K2-1～8	貨物車走行(荷③)	0.0	2台	90.8	ASJ								
	K3-1,2	廃棄物車走行	0.0	2台	90.8	ASJ								
	T1-1	貨物車後進ブザー(荷①)	0.5	3回×10秒	90.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	23.3	21.6	26.5	29.4
	T1-2	台車平坦路走行(荷①)	0.0	3回×100秒	71.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	14.3	12.6	17.5	20.4
	T2-1	貨物車後進ブザー(荷②)	0.5	1回×10秒	90.0	手引き	44.2	29.8	48.8	58.1	19.5	22.9	18.6	17.1
	T2-2	台車平坦路走行(荷②)	0.0	1回×100秒	71.0	手引き	44.2	29.8	48.8	58.1	10.5	13.9	9.6	8.1
	T3-1	貨物車後進ブザー(荷③)	0.5	2回×10秒	90.0	手引き	56.3	91.3	83.5	51.1	20.4	16.2	17.0	21.2
	T3-2	台車平坦路走行(荷③)	0.0	2回×100秒	71.0	手引き	56.4	91.3	83.5	51.1	11.4	7.2	8.0	12.2
	R-1	廃棄物車後進ブザー	0.5	2回×10秒	90.0	手引き	42.1	74.0	69.0	40.7	22.9	18.0	18.6	23.2
	R-2	廃棄物収集音(非圧縮時)	0.5	2回×180秒	85.0	手引き	42.1	74.0	69.0	40.7	30.5	25.6	26.2	30.8
	R-3	廃棄物収集音(圧縮時)	0.5	2回×180秒	90.0	手引き	42.1	74.0	69.0	40.7	35.5	30.6	31.2	35.8
衝撃騒音	T1-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷①)	0.0	5回×3台	85.6	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	15.9	14.2	19.1	22.0
	T1-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷①)	0.5	5回×3台	86.1	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	16.4	14.7	19.6	22.5
	T1-5	台車段差越え(積載なし)(荷①)	0.0	5回×3台	83.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	13.3	11.6	16.5	19.4
	T1-6	台車段差越え(90kg積載)(荷①)	0.0	5回×3台	74.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	4.3	2.6	7.5	10.4
	T2-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷②)	0.0	5回×1台	85.6	手引き	44.2	29.8	48.8	58.1	12.1	15.5	11.2	9.7
	T2-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷②)	0.5	5回×1台	86.1	手引き	44.2	29.8	48.8	58.1	12.6	16.0	11.7	10.2
	T2-5	台車段差越え(積載なし)(荷②)	0.0	5回×1台	83.0	手引き	44.2	29.8	48.8	58.1	9.5	12.9	8.6	7.1
	T2-6	台車段差越え(90kg積載)(荷②)	0.0	5回×1台	74.0	手引き	44.2	29.8	48.8	58.1	0.5	3.9	—	—
	T3-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷③)	0.0	5回×2台	85.6	手引き	56.4	91.3	83.5	51.1	13.0	8.8	9.6	13.8
	T3-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷③)	0.5	5回×2台	86.1	手引き	56.3	91.3	83.5	51.1	13.5	9.3	10.1	14.3
	T3-5	台車段差越え(積載なし)(荷③)	0.0	5回×2台	83.0	手引き	56.4	91.3	83.5	51.1	10.4	6.2	7.0	11.2
	T3-6	台車段差越え(90kg積載)(荷③)	0.0	5回×2台	74.0	手引き	56.4	91.3	83.5	51.1	1.4	—	—	2.2

「—」は負の値になったことを示す

各予測地点における昼間(午前6時から午後10時) の等価騒音レベル	予測地点	予測値	地域の類型/環境基準
	A地点	43.9dB	B類型/55dB
	B地点	44.2dB	B類型/55dB
	C地点	42.5dB	B類型/55dB
	D地点	43.6dB	B類型/55dB

<昼間(E,F,G地点)>

騒音発生源			発生源 の高さ (m)	騒音継続時間 または 騒音発生回数	基準距離の 騒音レベル等		予測地点までの距離(m)				各予測地点における 等価騒音レベル(dB)			
					レベル(dB)	根拠	E	F	G		E	F	G	
定常騒音	PAC-1	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	61.1	70.3	82.2		26.3	25.1	23.7	
	PAC-2	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	61.3	70.6	83.0		26.2	25.0	23.6	
	PAC-3	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	61.6	71.0	83.8		26.2	25.0	23.5	
	PAC-4	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	61.9	71.4	84.6		26.2	24.9	23.5	
	PAC-5	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	6:00～22:00	62.0	メーカー	62.2	71.8	85.5		26.1	24.9	23.4	
	PAC-6	空調室外機 PUZ-ERMP80HA4	0.5	6:00～22:00	48.0	メーカー	30.1	38.6	53.0		18.4	16.3	13.5	
	AC-1	ルームエアコン室外機 MUCZ-G4017S	0.5	6:00～22:00	52.0	メーカー	21.7	30.4	47.9		25.3	22.3	18.4	
	AC-2	ルームエアコン室外機 MUCZ-G2817	1.0	6:00～22:00	51.0	メーカー	21.7	30.4	47.9		24.3	21.3	17.4	
	REI-1	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN98C1	1.5	6:00～22:00	53.5	メーカー	62.9	72.7	86.7		17.5	16.3	14.7	
	REI-2	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN110DCA1	1.5	6:00～22:00	55.5	メーカー	63.5	73.3	87.9		19.4	18.2	16.6	
	F-1	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	51.9	60.1	69.6		8.2	6.9	5.7	
	F-2	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	44.1	52.3	63.3		9.6	8.1	6.5	
	F-3	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	38.5	46.8	59.1		10.8	9.1	7.1	
	F-4	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	34.3	42.7	56.1		11.8	9.9	7.5	
	F-5	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	32.3	40.8	54.7		12.3	10.3	7.7	
	F-6	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	29.4	38.0	52.8		13.1	10.9	8.1	
	F-7	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	10.6	21.2	46.3		22.0	16.0	9.2	
	F-8	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	18.7	29.4	57.2		17.1	13.1	7.4	
	F-9	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	26.0	36.4	65.0		14.2	11.3	6.2	
	F-10	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	6:00～22:00	42.5	メーカー	29.4	39.7	68.7		13.1	10.5	5.8	
	Q-1	キュービクル	2.0	6:00～22:00	48.5	メーカー	46.3	54.3	64.1		15.2	13.8	12.4	
変動騒音	C1-1～13	来客車走行(駐車場①)	0.0	257台	74.0	手引き	別添「騒音予測検討書」とおり							
	C2-1～7	来客車走行(駐車場②)	0.0	150台	74.0	手引き								
	K1-1～13	貨物車走行(荷①②)	0.0	4台	90.8	ASJ								
	K2-1～8	貨物車走行(荷③)	0.0	2台	90.8	ASJ								
	K3-1,2	廃棄物車走行	0.0	2台	90.8	ASJ								
	T1-1	貨物車後進ブザー(荷①)	0.5	3回×10秒	90.0	手引き	40.8	51.8	78.1		25.0	22.9	19.3	
	T1-2	台車平坦路走行(荷①)	0.0	3回×100秒	71.0	手引き	40.8	51.8	78.1		15.9	13.9	10.3	
	T2-1	貨物車後進ブザー(荷②)	0.5	1回×10秒	90.0	手引き	67.3	78.0	97.0		15.8	14.6	12.7	
	T2-2	台車平坦路走行(荷②)	0.0	1回×100秒	71.0	手引き	67.3	78.0	97.0		6.8	5.6	3.7	
	T3-1	貨物車後進ブザー(荷③)	0.5	2回×10秒	90.0	手引き	13.1	2.7	28.7		33.1	46.8	26.2	
	T3-2	台車平坦路走行(荷③)	0.0	2回×100秒	71.0	手引き	13.1	2.9	28.8		24.0	37.2	17.2	
	R-1	廃棄物車後進ブザー	0.5	2回×10秒	90.0	手引き	7.6	17.1	41.2		37.8	30.7	23.1	
	R-2	廃棄物収集音(非圧縮時)	0.5	2回×180秒	85.0	手引き	7.6	17.1	41.2		45.3	38.3	30.7	
	R-3	廃棄物収集音(圧縮時)	0.5	2回×180秒	90.0	手引き	7.6	17.1	41.2		50.3	43.3	35.7	
衝撃騒音	T1-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷①)	0.0	5回×3台	85.6	手引き	40.8	51.8	78.1		17.5	15.5	11.9	
	T1-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷①)	0.5	5回×3台	86.1	手引き	40.8	51.8	78.1		18.0	16.0	12.4	
	T1-5	台車段差越え(積載なし)(荷①)	0.0	5回×3台	83.0	手引き	40.8	51.8	78.1		14.9	12.9	9.3	
	T1-6	台車段差越え(90kg積載)(荷①)	0.0	5回×3台	74.0	手引き	40.8	51.8	78.1		5.9	3.9	0.3	
	T2-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷②)	0.0	5回×1台	85.6	手引き	67.3	78.0	97.0		8.4	7.1	5.3	
	T2-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷②)	0.5	5回×1台	86.1	手引き	67.3	78.0	97.0		8.9	7.6	5.8	
	T2-5	台車段差越え(積載なし)(荷②)	0.0	5回×1台	83.0	手引き	67.3	78.0	97.0		5.8	4.5	2.7	
	T2-6	台車段差越え(90kg積載)(荷②)	0.0	5回×1台	74.0	手引き	67.3	78.0	97.0		—	—	—	
	T3-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷③)	0.0	5回×2台	85.6	手引き	13.1	2.9	28.8		25.6	38.8	18.8	
	T3-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷③)	0.5	5回×2台	86.1	手引き	13.1	2.7	28.7		26.2	39.9	19.3	
	T3-5	台車段差越え(積載なし)(荷③)	0.0	5回×2台	83.0	手引き	13.1	2.9	28.8		23.0	36.2	16.2	
	T3-6	台車段差越え(90kg積載)(荷③)	0.0	5回×2台	74.0	手引き	13.1	2.9	28.8		14.0	27.2	7.2	

「—」は負の値になったことを示す

各予測地点における昼間(午前6時から午後10時) の等価騒音レベル	予測地点	予測値	地域の類型／環境基準
	E地点	52.4dB	B類型/55dB
	F地点	51.6dB	B類型/55dB
	G地点	40.7dB	B類型/55dB

【予測結果の評価及び配慮事項】

- 全ての予測地点において昼間の環境基準を満足しており、周辺環境に与える騒音の影響は小さいと考えます。
- 設備機器の日常メンテナンスを適切に実施し、騒音発生防止に努めます。
- 荷さばき作業について、静かな作業を心がけるよう搬入業者に十分指導を行います。
- 近隣住民から騒音に関する苦情等を受けた場合は、誠意をもって対応いたします。

<夜間(A,B,C,D地点)>

騒音発生源			発生源 の高さ (m)	騒音継続時間 または 騒音発生回数	基準距離の 騒音レベル等		予測地点までの距離(m)				各予測地点における 等価騒音レベル(dB)			
					レベル(dB)	根拠	A	B	C	D	A	B	C	D
定 常 騒 音	PAC-1	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	22.5	20.4	68.4	66.9	34.9	35.8	25.3	25.5
	PAC-2	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	23.7	20.2	67.3	66.3	34.5	35.9	25.4	25.6
	PAC-3	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	24.8	20.0	66.3	65.8	34.1	36.0	25.6	25.6
	PAC-4	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	26.0	20.0	65.2	65.3	33.7	36.0	25.7	25.7
	PAC-5	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	27.2	20.0	64.2	64.8	33.3	36.0	25.9	25.8
	PAC-6	空調室外機 PUZ-ERMP80HA4	0.5	22:00～6:00	48.0	メーカー	20.7	52.0	67.6	49.8	21.7	13.7	11.4	14.1
	AC-1	ルームエアコン室外機 MUCZ-G4017S	0.5	22:00～6:00	52.0	メーカー	28.6	60.2	67.0	45.1	22.9	16.4	15.5	18.9
	AC-2	ルームエアコン室外機 MUCZ-G2817	1.0	22:00～6:00	51.0	メーカー	28.6	60.2	67.0	45.1	21.9	15.4	14.5	17.9
	REI-1	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN98C1	1.5	22:00～6:00	53.5	メーカー	28.6	19.8	63.2	64.6	24.4	27.6	17.5	17.3
	REI-2	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN110DCA1	1.5	22:00～6:00	55.5	メーカー	30.3	20.1	61.8	64.0	25.9	29.4	19.7	19.4
	F-1	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	10.1	31.7	73.4	65.2	22.4	12.5	5.2	6.2
	F-2	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	10.8	38.9	70.5	59.1	21.9	10.7	5.5	7.1
	F-3	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	14.2	44.1	68.9	55.0	19.5	9.6	5.7	7.7
	F-4	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	17.5	48.1	68.0	52.2	17.6	8.9	5.9	8.2
	F-5	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	19.2	50.0	67.6	50.9	16.8	8.5	5.9	8.4
	F-6	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	21.7	52.8	67.2	49.1	15.8	8.0	5.9	8.7
	F-7	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	41.9	71.7	64.1	36.5	10.1	5.4	6.4	11.3
	F-8	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	46.7	71.0	53.1	25.7	9.1	5.5	8.0	14.3
	F-9	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	51.4	71.5	45.2	18.5	8.3	5.4	9.4	17.2
	F-10	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	53.9	72.1	41.7	15.5	7.9	5.3	10.1	18.7
変 動 騒 音	Q-1	キュービクル	2.0	22:00～6:00	48.5	メーカー	8.1	37.3	72.7	61.8	30.3	17.1	11.3	12.7
	C1-1～13	来客車走行(駐車場①)	0.0	89台	74.0	手引き	別添「騒音予測検討書」とおり							
	C2-1～7	来客車走行(駐車場②)	0.0	13台	74.0	手引き								
	K1-1～13	貨物車走行(荷①)	0.0	3台	90.8	ASJ								
衝 撃 騒 音	T1-1	貨物車後進ブザー(荷①)	0.5	3回×10秒	90.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	26.3	24.7	29.5	32.4
	T1-2	台車平坦路走行(荷①)	0.0	3回×100秒	71.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	17.3	15.7	20.5	23.4
	T1-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷①)	0.0	5回×3台	85.6	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	18.9	17.2	22.1	25.0
	T1-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷①)	0.5	5回×3台	86.1	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	19.4	17.7	22.6	25.5
	T1-5	台車段差越え(積載なし)(荷①)	0.0	5回×3台	83.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	16.3	14.6	19.5	22.4
	T1-6	台車段差越え(90kg積載)(荷①)	0.0	5回×3台	74.0	手引き	49.2	59.7	34.1	24.4	7.3	5.6	10.5	13.4

各予測地点における夜間(午後10時から翌午前6時) の等価騒音レベル	予測地点	予測値	地域の類型／環境基準
	A地点	42.8dB	B類型/45dB
	B地点	43.9dB	B類型/45dB
	C地点	42.7dB	B類型/45dB
	D地点	43.0dB	B類型/45dB

<夜間(E,F,G地点)>

騒音発生源			発生源 の高さ (m)	騒音継続時間 または 騒音発生回数	基準距離の 騒音レベル等		予測地点までの距離(m)				各予測地点における 等価騒音レベル(dB)			
					レベル(dB)	根拠	E	F	G		E	F	G	
定常騒音	PAC-1	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	61.1	70.3	82.2		26.3	25.1	23.7	
	PAC-2	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	61.3	70.6	83.0		26.2	25.0	23.6	
	PAC-3	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	61.6	71.0	83.8		26.2	25.0	23.5	
	PAC-4	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	61.9	71.4	84.6		26.2	24.9	23.5	
	PAC-5	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	22:00～6:00	62.0	メーカー	62.2	71.8	85.5		26.1	24.9	23.4	
	PAC-6	空調室外機 PUZ-ERMP80HA4	0.5	22:00～6:00	48.0	メーカー	30.1	38.6	53.0		18.4	16.3	13.5	
	AC-1	ルームエアコン室外機 MUCZ-G4017S	0.5	22:00～6:00	52.0	メーカー	21.7	30.4	47.9		25.3	22.3	18.4	
	AC-2	ルームエアコン室外機 MUCZ-G2817	1.0	22:00～6:00	51.0	メーカー	21.7	30.4	47.9		24.3	21.3	17.4	
	REI-1	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN98C1	1.5	22:00～6:00	53.5	メーカー	62.9	72.7	86.7		17.5	16.3	14.7	
	REI-2	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN110DCA1	1.5	22:00～6:00	55.5	メーカー	63.5	73.3	87.9		19.4	18.2	16.6	
	F-1	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	51.9	60.1	69.6		8.2	6.9	5.7	
	F-2	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	44.1	52.3	63.3		9.6	8.1	6.5	
	F-3	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	38.5	46.8	59.1		10.8	9.1	7.1	
	F-4	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	34.3	42.7	56.1		11.8	9.9	7.5	
	F-5	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	32.3	40.8	54.7		12.3	10.3	7.7	
	F-6	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	29.4	38.0	52.8		13.1	10.9	8.1	
	F-7	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	10.6	21.2	46.3		22.0	16.0	9.2	
	F-8	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	18.7	29.4	57.2		17.1	13.1	7.4	
	F-9	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	26.0	36.4	65.0		14.2	11.3	6.2	
	F-10	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	22:00～6:00	42.5	メーカー	29.4	39.7	68.7		13.1	10.5	5.8	
	Q-1	キュービクル	2.0	22:00～6:00	48.5	メーカー	46.3	54.3	64.1		15.2	13.8	12.4	
変動騒音	C1-1～13	来客車走行(駐車場①)	0.0	89台	74.0	手引き	別添「騒音予測検討書」とおり							
	C2-1～7	来客車走行(駐車場②)	0.0	13台	74.0	手引き								
	K1-1～13	貨物車走行(荷①)	0.0	3台	90.8	ASJ								
	T1-1	貨物車後進ブザー(荷①)	0.5	3回×10秒	90.0	手引き	40.8	51.8	78.1		28.0	25.9	22.3	
	T1-2	台車平坦路走行(荷①)	0.0	3回×100秒	71.0	手引き	40.8	51.8	78.1		19.0	16.9	13.3	
衝撃騒音	T1-3	荷さばき作業(リフトと床面の衝撃音)(荷①)	0.0	5回×3台	85.6	手引き	40.8	51.8	78.1		20.5	18.5	14.9	
	T1-4	荷さばき作業(リフト昇降音)(荷①)	0.5	5回×3台	86.1	手引き	40.8	51.8	78.1		21.1	19.0	15.4	
	T1-5	台車段差越え(積載なし)(荷①)	0.0	5回×3台	83.0	手引き	40.8	51.8	78.1		17.9	15.9	12.3	
	T1-6	台車段差越え(90kg積載)(荷①)	0.0	5回×3台	74.0	手引き	40.8	51.8	78.1		8.9	6.9	3.3	

各予測地点における夜間(午後10時から翌午前6時) の等価騒音レベル	予測地点	予測値	地域の類型／環境基準
	E地点	38.8dB	B類型/45dB
	F地点	37.6dB	B類型/45dB
	G地点	34.8dB	B類型/45dB

【予測結果の評価及び配慮事項】

- ・全ての予測地点において夜間の環境基準を満足しており、周辺環境に与える騒音の影響は小さいと考えます。
- ・設備機器の日常メンテナンスを適切に実施し、騒音発生防止に努めます。
- ・荷さばき作業について、静かな作業を心がけるよう搬入業者に十分指導を行います。
- ・近隣住民から騒音に関する苦情等を受けた場合は、誠意をもって対応いたします。

(8) 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあつては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

<夜間>

騒音発生源			発生源の高さ (m)	騒音継続時間 または 騒音発生回数	基準距離の 騒音レベル等		予測地点 (敷地境界)			予測地点 (道路向かいの境界)			予測地点 (直近住居等の外壁)			評価
					レベル (dB)	根拠	地点名	距離 (m)	騒音 レベル (dB)	地点名	距離 (m)	騒音 レベル (dB)	地点名	距離 (m)	騒音 レベル (dB)	
定常騒音	PAC-1	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	21:00～6:00	62.0	メーカー	p1	1.9	56.4	p1'	20.0	36.0				イ
	PAC-2	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	21:00～6:00	62.0	メーカー	p2	1.9	56.4	p2'	20.0	36.0				イ
	PAC-3	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	21:00～6:00	62.0	メーカー	p3	1.9	56.4	p3'	20.0	36.0				イ
	PAC-4	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	21:00～6:00	62.0	メーカー	p4	1.9	56.4	p4'	20.0	36.0				イ
	PAC-5	空調室外機 PUZ-ERP280KA10	1.0	21:00～6:00	62.0	メーカー	p5	1.9	56.4	p5'	20.0	36.0				イ
	PAC-6	空調室外機 PUZ-ERMP80HA4	0.5	21:00～6:00	48.0	メーカー	p6	2.6	39.8							ア
	AC-1	ルームエアコン室外機 MUCZ-G4017S	0.5	21:00～6:00	52.0	メーカー	p7	2.4	44.3							ア
	AC-2	ルームエアコン室外機 MUCZ-G2817	1.0	21:00～6:00	51.0	メーカー	p8	2.4	43.3							ア
	REI-1	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN98C1	1.5	21:00～6:00	53.5	メーカー	p9	1.6	49.5	p9'	19.6	27.6				イ
	REI-2	冷凍・冷蔵室外機 ECOV-EN110DCA1	1.5	21:00～6:00	55.5	メーカー	p10	1.6	51.5	p10'	19.6	29.6				イ
	F-1	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p11	3.1	32.5							ア
	F-2	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p12	3.2	32.3							ア
	F-3	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p13	3.1	32.7							ア
	F-4	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p14	3.0	33.0							ア
	F-5	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p15	3.0	33.1							ア
	F-6	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p16	2.9	33.3							ア
	F-7	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p17	3.1	32.6							ア
	F-8	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p18	3.2	32.4							ア
	F-9	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p19	3.3	32.2							ア
	F-10	換気扇 VD-20ZX10-C	3.8	21:00～6:00	42.5	メーカー	p20	3.3	32.2							ア
	Q-1	キュービクル	2.0	21:00～6:00	48.5	メーカー	p21	1.7	44.0							ア
変動騒音	C1-1	来客車走行(駐車場①)	0.0	105台	74.0	手引き	p22	3.7	62.6	p22'	13.2	51.6	p22''	29.2	44.7	ウ
	C1-2	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p23	7.4	56.7	p23'	13.4	51.5	p23''	26.3	45.6	エ
	C1-3	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p24	7.4	56.7	p24'	13.3	51.5	p24''	28.4	44.9	ウ
	C1-4	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p25	12.3	52.2	p25'	18.5	48.6	p25''	33.8	43.4	ウ
	C1-5	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p26	16.8	49.5	p26'	26.3	45.6	p26''	43.7	41.2	ウ
	C1-6	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p27	13.2	51.6	p27'	22.7	46.9	p27''	50.9	39.9	ウ
	C1-7	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p28	9.7	54.2	p28'	19.2	48.3	p28''	41.5	41.6	ウ
	C1-8	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p29	7.5	56.5	p29'	17.2	49.3	p29''	35.9	42.9	ウ
	C1-9	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p30	7.3	56.7	p30'	16.8	49.5	p30''	46.4	40.7	ウ
	C1-10	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p31	7.3	56.7	p31'	16.8	49.5	p31''	44.2	41.1	ウ
	C1-11	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p32	7.3	56.7	p32'	16.8	49.5	p32''	40.4	41.9	ウ
	C1-12	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p33	7.3	56.7	p33'	16.8	49.5	p33''	30.6	44.3	ウ
	C1-13	〃	0.0	105台	74.0	手引き	p34	3.6	62.8	p34'	10.0	54.0	p34''	25.7	45.8	エ
	C2-1	来客車走行(駐車場②)	0.0	24台	74.0	手引き	p35	2.9	64.8				p35''	12.7	51.9	オ
	C2-2	〃	0.0	24台	74.0	手引き	p36	5.7	58.9				p36''	15.7	50.1	オ
	C2-3	〃	0.0	24台	74.0	手引き	p37	9.0	54.9	p37'	15.0	50.5	p37''	20.6	47.7	オ
	C2-4	〃	0.0	24台	74.0	手引き	p38	5.0	60.0	p38'	11.0	53.2	p38''	15.9	49.9	オ
	C2-5	〃	0.0	24台	74.0	手引き	p39	5.0	60.0				p39''	10.0	54.0	オ
	C2-6	〃	0.0	24台	74.0	手引き	p40	8.9	55.0				p40''	14.5	50.8	オ
	C2-7	〃	0.0	24台	74.0	手引き	p41	5.0	60.0	p41'	11.5	52.8	p41''	16.2	49.8	オ
	C1-2	来客車走行(駐車場①)(※10km/h)	0.0	105台	71.0	ASJ	p23	7.4	50.5	p23'	13.4	45.3	p23''	26.3	39.4	カ
	C1-13	〃	0.0	105台	71.0	ASJ	p34	3.6	56.6	p34'	10.0	47.8	p34''	25.7	39.6	カ
	C2-1	来客車走行(駐車場②)(※10km/h)	0.0	24台	67.8	ASJ	p35	2.9	58.6				p35''	12.7	45.7	キ
	C2-2	〃	0.0	24台	67.8	ASJ	p36	5.7	52.7				p36''	15.7	43.9	カ
	C2-3	〃	0.0	24台	67.8	ASJ	p37	9.0	48.7	p37'	15.0	44.3				カ
	C2-4	〃	0.0	24台	67.8	ASJ	p38	5.0	53.8	p38'	11.0	47.0	p38''	15.9	43.7	カ
	C2-5	〃	0.0	24台	67.8	ASJ	p39	5.0	53.8				p39''	10.0	47.8	キ
	C2-6	〃	0.0	24台	67.8	ASJ	p40	8.9	48.8				p40''	14.5	44.6	カ
	C2-7	〃	0.0	24台	67.8	ASJ	p41	5.0	53.8	p41'	11.5	46.6	p41''	16.2	43.6	カ

区域の区分	第2種区域
規制基準(dB)	45dB

: 基準値を超過していることを示す

【予測結果の評価及び配慮事項】

- ・ 定常騒音の「評価ア」について、敷地境界で規制基準を満足しました。
- ・ 定常騒音の「評価イ」について、敷地境界で規制基準を超過しましたが道路向かいでは基準値を満足しました。
- ・ 来客車走行(駐車場①)の「評価ウ」について、敷地境界及び道路向かいの境界で規制基準を超過しましたが、直近住居等の外壁では基準値を満足しました。
- ・ 来客車走行(駐車場①)の「評価エ」について、敷地境界、道路向かいの境界及び直近住居等の外壁で規制基準を超過しました。
- ・ 来客車走行(駐車場②)の「評価オ」についても、直近住居等の外壁で規制基準を超過しました。
- ・ 届出店舗では駐車場出入口の低速走行看板により10km/h制限の対策をとっており、道路向かいの境界及び直近住居等の外壁で規制基準を満足したのが「評価カ」です。
- ・ 来客車走行(駐車場②)の「評価キ」について、10km/h制限の対策をとっても規制基準を超過しましたが、平成29年の新設届出の際に基準値を超過する住居を訪問し、駐車場②の夜間使用について承諾する書面を受領しています。また、今回の届出に際し、午前0時30分～午前8時まで駐車場②を閉鎖します。この対策により、駐車場②の夜間利用時間帯に変更はありません。
- ・ 今回の届出に際し、夜間の時間帯で荷さばき台数に変化がないため、荷さばき関連の騒音源について予測は行いません。また、これまでに近隣住民から騒音に関する苦情等を受けていません。
- ・ 以上より、周辺環境に与える騒音の影響は小さいと考えますが、今後も近隣住民から騒音に関する苦情等を受けた場合は、誠意をもって対応いたします。

指針に基づく配慮事項

駐車需要の充足等交通に係る事項について

○駐車場の位置及び構造等

今回の届出に際し、変更等はありません。

○駐輪場の確保等

今回の届出に際し、変更等はありません。

○自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車の駐車場は確保していませんが、自動二輪車による来店は殆どありません。

○荷さばき施設の整備等

今回の届出に際し、変更等はありません。

○経路の設定等

(来客自動車の経路設定)

今回の届出に際し、変更等はありません。

(搬出入車両の経路設定)

今回の届出に際し、変更等はありません。

(その他)

今回の届出に際し、変更等はありません。

歩行者の通行の利便の確保等について

今回の届出に際し、変更等はありません。

身障者用駐車場を1台設けています。

廃棄物減量化及びリサイクルについて

○廃棄物について

今回の届出に際し、変更等はありません。店舗から発生する廃棄物は、許可を受けた収集運搬業者により阿見町の定める施設に運搬しています。納品時の梱包も可能な限り簡素化するように努めています。

○リサイクルについて

今回の届出に際し、変更等はありません。医薬品のガラス瓶等の回収及びペットボトルの回収を実施しています。

防災・防犯対策への協力について

○防災対策

建物内に消火器を設置し、火災報知器の定期点検及び年2回の防災訓練を実施しています。また、緊急時の消防や警察への連絡体制を整えています。

○防犯対策

建物内の防犯カメラ、防犯ゲート及び商品への管理タグの設置による防犯対策をとっています。また、従業員の巡回により敷地内の安全点検を実施しています。

○青少年の非行防止対策

建物内に防犯カメラを設置しています。また、既に深夜0時まで営業しており、青少年の非行に繋がる行動を見かけた場合は従業員の声かけにより非行防止に努めています。

届出店舗では酒類を販売しており、青少年と思われる来客に販売する際の年齢確認を徹底しています。

騒音の発生に係る事項について

○荷さばき作業における騒音対策

今回の届出に際し荷さばき可能時間（24時間）に変更はありません。

周辺住居等への騒音の影響を小さくするため、可能な限り静かな作業を行うよう努めています。また、荷さばき作業中のアイドリングを停止しています。

○附帯設備における騒音対策

今回の変更に伴い全ての設備機器が24時間稼働することになりますが、音の大きな室外機を北側（県道側）に設置しています。騒音予測の結果、敷地境界で一部規制基準を超過しましたが、道路向かいの境界では基準値を満足している予測結果となりましたので、周辺環境に与える影響は小さいと考えます。

なお近隣住民から騒音に関する苦情等を受けた場合は、誠意をもって対応いたします。

○駐車場における騒音対策

駐車場内は段差のない仕上げとしています。

周辺住居への騒音の影響が小さくなるよう、駐車場出入口の看板により低速走行（10km/h 走行）を促しています。また、駐車場②は、駐車場出入口にカラーコーンを配置することにより、午前0時30分から午前8時まで閉鎖します。

○その他の騒音対策

設備機器の日常メンテナンスの適切な実施により、騒音発生防止に努めています。

近隣住民より騒音に関する苦情等を受けた場合は、誠意をもって対応いたします。

廃棄物に係る事項について

○廃棄物等の保管方法

今回の届出に際し、変更等はありません。引き続き、廃棄物を分別保管します。

○調理臭等の発散防止

調理臭等の発生はありません。

街並みづくり等について

今回の届出に際し、変更等はありません。

光害の防止について

夜間の駐車場照明について、近隣住居を照射しないよう配慮しています。変更後、近隣住民より光害に関する苦情等を受けた場合は、誠意を持って対応します。

地域貢献活動の取組

1 地域づくりへの協力

- ・ウエルカフェを設置し、地域イベント等の利用に協力しています。

2 地域産業活性化への協力

- ・物価高騰対策支援事業「阿見町生活応援商品券」の取扱登録店です。

3 地域雇用確保への協力

- ・パート、アルバイトについて、地元採用を行います。
- ・身障者用駐車場を1台確保しています。

4 防災・防犯・環境対策等への推進

- ・毎年2回、防災訓練を実施します。

5 多様性に配慮した店舗づくりの推進

- ・オストメイト配慮型トイレを設置しています。

6 撤退時等における配慮

- ・万一撤退する際は、早期に情報提供します。