

法定添付書類(省令第4条)

(1) 法人にあってはその登記事項証明書

登記事項証明書 別紙のとおり

(2) 主として販売する物品の種類

届出書別記1のとおり

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

建物配置図 別紙 図面3 建物配置図及び1階・2階平面図のとおり

平面図 別紙 図面3 建物配置図及び1階・2階平面図のとおり

(4) 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客自動車の台数等の予測の結果及び算出根拠

① 小売店舗に係る必要駐車台数の算出根拠

原単位区分		係数等	算出根拠
日来客数(人)	$A(a \times b)$	14,111.3 人	地区区分: 其他地区 用途地域: 準工業地域 ・人口: 40 万人未満 (つくば市人口令和7年9月1日 261,090 人) 駅からの距離: 2.2km(つくばエクスプレス万博記念公園駅)
店舗面積当たり日来客数原単位(人/千㎡)a		950 人/千㎡	
店舗面積(千㎡)	b	14.854	
ピーク率(%)	B	14.4%	
自動車分担率(%)	C	70%	
平均乗車人数(人/台)	D	2.243 人/台	
平均駐車時間係数	E	1.5785	
必要駐車台数	$A \times B \times C \div D \times E$	1,001 台	

② 小売店舗以外の施設に係る駐車台数

施設名称(併設施設A)		施設面積	施設名称(併設施設A)		施設面積
複合棟	非物販店舗(区 5)	1,621 m ²	飲食棟	飲食店舗①	348 m ²
	非物販店舗(複合棟 小区1)	117 m ²		飲食店舗②	299 m ²
	非物販店舗(複合棟 小区 2)	117 m ²		飲食店舗③	334 m ²
	非物販店舗(複合棟 小区 3)	117 m ²		飲食店舗④	129 m ²
	非物販店舗(複合棟 小区 4)	117 m ²		飲食店舗⑤	166 m ²
	非物販店舗(複合棟 区 7)	701 m ²		飲食店舗⑥	450 m ²
非物販店舗(E 棟)		634 m ²			飲食店舗⑦
非物販店舗(F 棟)		298 m ²	合計		6,234 m ²
非物販店舗(G 棟)		298 m ²			
非物販店舗(H 棟)		298 m ²			

<併設施設Aにおける必要駐車台数の算出根拠>

※併設施設の割合 20%以上の場合の指針値との比率式 $0.010X+0.80$ (X:併設施設の割合 41.97%)

『小売店舗の必要駐車台数 1,001 台〔①より〕』

『併設施設の必要駐車台数 220 台〔 $(0.010 \times 41.97 + 0.80) \times 1,001 \text{ 台} - 1,001 \text{ 台}$ 〕』

よって、①小売店舗に係る必要駐車台数+②小売店舗以外の施設に係る駐車台数は 1,221 台。

- (5) 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

①方面別自動車台数予測値等

来客方面	1 日当たり 来台数予測値	ピーク 1 時間 来台数予測値	入庫入口	摘 要
A 方面	514 台/日	74 台/時	出入口⑥	設定する商圈範囲(半径 3km)をアクセス経路によって 7 つの方面別商圈に分割し、商圈全体の総世帯数の内、それぞれの商圈内の世帯数の割合を求めました。 指針の計算式から求めた 1 日当たり及びピーク 1 時間の来台数に世帯数の割合を乗算し、方面別の来台数としました。 (別紙 来退店経路図(広域)参照)
B 方面	335 台/日	48 台/時	出入口⑥	
C 方面	1,535 台/日	221 台/時	出入口⑥	
D 方面	49 台/日	7 台/時	出入口④⑤	
E 方面	1,967 台/日	283 台/時	出入口④⑤	
F 方面	382 台/日	55 台/時	出入口③	
G 方面	591 台/日	85 台/時	出入口①②	

施設周辺見取図 別紙 来退店経路図(周辺)のとおり

併設施設を含めた 1 日当たり来台数予測値の合計

$$A \times C \div D \times (0.01X + 0.80) = 5,373 \text{ 台}$$

併設施設を含めたピーク 1 時間来台数予測値の合計

$$A \times B \times C \div D \times (0.01X + 0.80) = 773 \text{ 台}$$

②出入口別入庫処理能力

出入口箇所		入庫処理能力	ピーク1時間 来台数予測値	左折入庫 の有無	右折入庫 の有無	出庫車等との動線分離の有無		
						出庫車	自転車	歩行者
a	出入口①	450 台/時	43 台/時	有	無	無	有	有
b	出入口②	450 台/時	42 台/時	有	無	無	有	有
c	出入口③	450 台/時	55 台/時	有	無	無	有	有
d	出入口④	450 台/時	145 台/時	有	無	無	有	有
e	出入口⑤	450 台/時	145 台/時	有	無	無	有	有
f	出入口⑥	450 台/時	343 台/時	有	無	無	有	有

③入口駐車待ちスペース

入口箇所		駐車待ちスペース(m)	必要な駐車スペース	
			長さ(m)	算出根拠
a	出入口①	80	-38.12	$(43/60 \times 1.6 - 450/60) \times 6$
b	出入口②	14	-38.28	$(42/60 \times 1.6 - 450/60) \times 6$
c	出入口③	53	-36.20	$(55/60 \times 1.6 - 450/60) \times 6$
d	出入口④	14	-21.80	$(145/60 \times 1.6 - 450/60) \times 6$
e	出入口⑤	20	-21.80	$(145/60 \times 1.6 - 450/60) \times 6$
f	出入口⑥	23	9.88	$(343/60 \times 1.6 - 450/60) \times 6$

(当該入口の1分当たりの来台数 $\times$ 1.6－当該入口の1分当たりの入庫処理可能台数) $\times$ 6m(平均車頭間隔)

④交通量調査及び立地後の予測結果

調査地点	調査日時(時間帯)	調査結果	予測結果
交差点A	令和7年11月3日(祝) 7時から21時	808 台/時	978 台/時
	令和7年11月4日(火) 7時から21時	1,050 台/時	1,220 台/時
交差点B	令和7年11月3日(祝) 7時から21時	615 台/時	725 台/時
	令和7年11月4日(火) 7時から21時	883 台/時	993 台/時
交差点C	令和7年11月3日(祝) 7時から21時	1,734 台/時	2,314 台/時
	令和7年11月4日(火) 7時から21時	2,215 台/時	2,795 台/時
交差点D	令和7年11月3日(祝) 7時から21時	1,928 台/時	2,614 台/時
	令和7年11月4日(火) 7時から21時	2,599 台/時	3,285 台/時

※別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」参照

⑤その他必要な事項

現況交通量に、方面別ピーク時自動車来店台数を上乘せし将来交通量としました。それぞれの交差点における現況、開店後の飽和交通流率における交差点需要率の予測を行いました。

交差点A 需要率

	休日		平日	
	現況	開店後	現況	開店後
需要率	0.161	0.161	0.306	0.306
現況と開店後の差	0.000		0.000	
ピーク時間帯	17 時台		7 時台	

※ピーク時間帯は、交通量調査結果による

交差点C 需要率

	休日		平日	
	現況	開店後	現況	開店後
需要率	0.317	0.332	0.368	0.444
現況と開店後の差	0.015		0.076	
ピーク時間帯	17 時台		7 時台	

※ピーク時間帯は、交通量調査結果による

交差点D 需要率

	休日		平日	
	現況	開店後	現況	開店後
需要率	0.324	0.544	0.441	0.628
現況と開店後の差	0.220		0.187	
ピーク時間帯	17 時台		8 時台	

※ピーク時間帯は、交通量調査結果による

※別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」参照

(6) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

① 自動車の案内経路・案内表示

別添「図面 3 建物配置図及び 1 階・2 階平面図」及び「別紙 来退店経路図(周辺)」参照

② 交通整理員の配置状況

具体的内容	オープン時等の繁忙期には、駐車場出入口に適宜交通整理員を配置します。
-------	------------------------------------

(7) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
荷さばき施設① A棟

荷さばき時間帯	搬出入車両台数		廃棄物収集車 2t 車	合計
	4t 車	10t 車		
6 時 00 分～7 時 00 分	1 台	1 台		2 台
7 時 00 分～8 時 00 分	1 台	1 台		2 台
8 時 00 分～9 時 00 分	1 台		1 台	2 台
9 時 00 分～10 時 00 分	3 台			3 台
10 時 00 分～11 時 00 分	2 台			2 台
11 時 00 分～12 時 00 分	2 台			2 台
12 時 00 分～13 時 00 分	2 台			2 台
13 時 00 分～14 時 00 分	2 台			2 台
14 時 00 分～15 時 00 分	2 台			2 台
15 時 00 分～16 時 00 分	1 台			1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	1 台			1 台
17 時 00 分～18 時 00 分			1 台	1 台
18 時 00 分～19 時 00 分	1 台			1 台
19 時 00 分～20 時 00 分	1 台			1 台
20 時 00 分～21 時 00 分	1 台			1 台
合計	23 台		2 台	25 台

同時作業可能台数は 2 台であり、平均的な荷さばき作業時間は 4t 車 20 分/台、10t 車 20 分/台、
廃棄物収集作業 10 分/台です。

1 時間あたりの作業可能時間は、120 分(60 分×2 台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は 60 分であり、ピーク時搬
入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設② 複合棟区画 1

荷さばき 時間帯	搬出入車両台数		廃棄物収集車両 (2t)	合計
	4t	10t		
6 時 00 分～7 時 00 分	1 台	1 台		2 台
7 時 00 分～8 時 00 分	2 台			2 台
8 時 00 分～9 時 00 分	1 台			1 台
9 時 00 分～10 時 00 分	1 台			1 台
10 時 00 分～11 時 00 分	1 台		1 台	2 台
11 時 00 分～12 時 00 分		1 台		1 台
12 時 00 分～13 時 00 分	1 台			1 台
13 時 00 分～14 時 00 分	1 台			1 台
14 時 00 分～15 時 00 分	1 台			1 台
15 時 00 分～16 時 00 分			1 台	1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	1 台			1 台
17 時 00 分～18 時 00 分	1 台			1 台
18 時 00 分～19 時 00 分				0 台
19 時 00 分～20 時 00 分				0 台
20 時 00 分～21 時 00 分	1 台			1 台
合計	14 台		2 台	16 台

同時作業可能台数は 2 台であり、平均的な荷さばき作業時間は 4t 車 20 分/台、10t 車 30 分/台です。
廃棄物収集作業 10 分/台です。

1 時間あたりの作業可能時間は、120 分(60 分×2 台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は 50 分であり、ピーク時搬
入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設③ 複合棟区画 1

荷さばき時間帯	搬出入車両台数		合計
	4t	10t	
6 時 00 分～7 時 00 分		2 台	2 台
7 時 00 分～8 時 00 分	1 台	1 台	2 台
合計	4 台		4 台

同時作業可能台数は 1 台であり、平均的な荷さばき作業時間は 4t 車 20 分/台、10t 車 30 分/台です。

1 時間あたりの作業可能時間は、60 分(60 分×1 台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は 60 分であり、ピーク時搬
入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設④複合棟2,6,8区画

荷さばき時間帯	搬出入車両台数	廃棄物収集車 2t 車	合計
	4t 車		
6 時 00 分～7 時 00 分	2 台		2 台
7 時 00 分～8 時 00 分			0 台
8 時 00 分～9 時 00 分	1 台		1 台
9 時 00 分～10 時 00 分		1 台	1 台
10 時 00 分～11 時 00 分			0 台
11 時 00 分～12 時 00 分			0 台
12 時 00 分～13 時 00 分			0 台
13 時 00 分～14 時 00 分			0 台
14 時 00 分～15 時 00 分			0 台
15 時 00 分～16 時 00 分	1 台		1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	2 台		2 台
17 時 00 分～18 時 00 分	2 台		2 台
18 時 00 分～19 時 00 分	1 台		1 台
19 時 00 分～20 時 00 分			0 台
20 時 00 分～21 時 00 分	1 台		1 台
合計	10 台	1 台	11 台

同時作業可能台数は2台であり、平均的な荷さばき作業時間は4t車15分/台、廃棄物収集作業10分/台です。

1時間あたりの作業可能時間は、120分(60分×2台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は30分であり、ピーク時搬入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設⑤A棟3,4区画

荷さばき時間帯	搬出入車両台数	廃棄物収集車 2t 車	合計
	4t 車		
6 時 00 分～7 時 00 分	3 台		3 台
7 時 00 分～8 時 00 分	1 台		1 台
8 時 00 分～9 時 00 分	2 台		2 台
9 時 00 分～10 時 00 分		1 台	1 台
10 時 00 分～11 時 00 分		1 台	1 台
11 時 00 分～12 時 00 分			0 台
12 時 00 分～13 時 00 分			0 台
13 時 00 分～14 時 00 分			0 台
14 時 00 分～15 時 00 分			0 台
15 時 00 分～16 時 00 分	1 台		1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	4 台		4 台
17 時 00 分～18 時 00 分	4 台		4 台
18 時 00 分～19 時 00 分	2 台		2 台
19 時 00 分～20 時 00 分			0 台
20 時 00 分～21 時 00 分	1 台		1 台
合計	18 台	2 台	20 台

同時作業可能台数は1台であり、平均的な荷さばき作業時間は4t車15分/台、廃棄物収集作業10分/台です。

1時間あたりの作業可能時間は、60分(60分×1台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は60分であり、ピーク時搬入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設⑥BC棟

荷さばき時間帯	搬出入車両台数		廃棄物収集車 2t 車	合計
	2t 車	4t 車		
6 時 00 分～7 時 00 分	2 台	1 台		3 台
7 時 00 分～8 時 00 分	3 台			3 台
8 時 00 分～9 時 00 分	1 台		1 台	2 台
9 時 00 分～10 時 00 分			1 台	1 台
10 時 00 分～11 時 00 分				0 台
11 時 00 分～12 時 00 分				0 台
12 時 00 分～13 時 00 分				0 台
13 時 00 分～14 時 00 分				0 台
14 時 00 分～15 時 00 分				0 台
15 時 00 分～16 時 00 分	1 台			1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	2 台			2 台
17 時 00 分～18 時 00 分	2 台			2 台
18 時 00 分～19 時 00 分	1 台			1 台
19 時 00 分～20 時 00 分				0 台
20 時 00 分～21 時 00 分	1 台			1 台
合計	14 台		2 台	16 台

同時作業可能台数は 2 台であり、平均的な荷さばき作業時間は 2t 車 15 分/台、4t 車 20 分/台、廃棄物収集作業 10 分/台です。

1 時間あたりの作業可能時間は、120 分(60 分×2 台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は 50 分であり、ピーク時搬入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設⑦D 棟

荷さばき時間帯	搬出入車両台数		廃棄物収集車 2t 車	合計
	2t 車	4t 車		
6 時 00 分～7 時 00 分	1 台	1 台		2 台
7 時 00 分～8 時 00 分	2 台			2 台
8 時 00 分～9 時 00 分				0 台
9 時 00 分～10 時 00 分			1 台	1 台
10 時 00 分～11 時 00 分				0 台
11 時 00 分～12 時 00 分				0 台
12 時 00 分～13 時 00 分				0 台
13 時 00 分～14 時 00 分				0 台
14 時 00 分～15 時 00 分				0 台
15 時 00 分～16 時 00 分	1 台			1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	1 台			1 台
17 時 00 分～18 時 00 分	1 台			1 台
18 時 00 分～19 時 00 分	1 台			1 台
19 時 00 分～20 時 00 分	1 台			1 台
20 時 00 分～21 時 00 分		1 台		1 台
合計	10 台		1 台	11 台

同時作業可能台数は 1 台であり、平均的な荷さばき作業時間は 2t 車 15 分/台、4t 車 20 分/台、廃棄物収集作業 10 分/台です。

1 時間あたりの作業可能時間は、60 分(60 分×1 台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は 35 分であり、ピーク時搬入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

荷さばき施設⑧ I 棟

荷さばき時間帯	搬出入車両台数	廃棄物収集車 2t 車	合計
	4t 車		
6 時 00 分～7 時 00 分	1 台		1 台
7 時 00 分～8 時 00 分	1 台		1 台
8 時 00 分～9 時 00 分	1 台		1 台
9 時 00 分～10 時 00 分		1 台	1 台
10 時 00 分～11 時 00 分			0 台
11 時 00 分～12 時 00 分			0 台
12 時 00 分～13 時 00 分			0 台
13 時 00 分～14 時 00 分			0 台
14 時 00 分～15 時 00 分			0 台
15 時 00 分～16 時 00 分	1 台		1 台
16 時 00 分～17 時 00 分	1 台		1 台
17 時 00 分～18 時 00 分	2 台		2 台
18 時 00 分～19 時 00 分	1 台		1 台
19 時 00 分～20 時 00 分			0 台
20 時 00 分～21 時 00 分	1 台		1 台
合計	9 台	1 台	10 台

同時作業可能台数は 1 台であり、平均的な荷さばき作業時間は 4t 車 15 分/台、廃棄物収集作業 10 分/台です。

1 時間あたりの作業可能時間は、60 分(60 分×1 台)となり、それに対してのピーク時の作業時間は 30 分であり、ピーク時搬入台数の作業時間が作業可能時間を上回らない為、当該荷さばき施設は充足すると考えられます。

- (8) 遮音壁を設置する場合にあつては、その位置及び高さを示す図面

遮音壁の設置はございません。

- (9) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあつては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

設 備 名	設置位置	稼働予定時間帯
冷凍機室外機 01～08	別紙 『騒音源及び予測地点配置 図(1 階設備)(2 階設備)』の とおり	24 時間
キュービクル 01～04		24 時間
空調機室外機 01～46		午前 7 時 30 分～午後 10 時 00 分
排気口 01～35,38～97		午前 7 時 30 分～午後 10 時 00 分
排気口 36,37		午前 7 時 30 分～午後 9 時 00 分
給気口 01～10		午前 7 時 30 分～午後 10 時 00 分

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

①個別騒音予測

別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測（仮称）つくば市上河原崎商業施設」p.7～p.14 のとおり

②予測地点別合算結果

時間区分	予測地点			予測と評価	
	位置	高さ(m)	用途地域	予測値(dB)	基準値(dB)
昼間 [午前6時～午後10時]	A	1.2	近隣商業地域	48.5	60
	B	1.2	近隣商業地域	48.2	60
	C	1.2	近隣商業地域	48.9	60
	D	1.2	準工業地域	54.8	60
	E	1.2	第一種住居地域	52.1	55
	F	4.2	第一種住居地域	54.6	55
	G	1.2	準工業地域	54.9	60
夜間 [午後10時～午前6時]	A	1.2	近隣商業地域	4.9	50
	B	1.2	近隣商業地域	5.2	50
	C	1.2	近隣商業地域	4.4	50
	D	1.2	準工業地域	5.1	50
	E	1.2	第一種住居地域	30.0	45
	F	4.2	第一種住居地域	40.2	45
	G	1.2	準工業地域	38.4	50

※算出根拠については、「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測（仮称）つくば市上河原崎商業施設」p.15～p.21 参照、予測地点の位置は「騒音源及び予測地点配置図(1階設備)(2階設備)(走行)」のとおり

<評価>

全ての予測地点において夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

(11) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間(午後 9 時～翌午前 6 時)における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

①店舗敷地境界における予測
(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	2.1	73.0	65.0	冷 01	2.1	20.3	26.2	0.0	38.8	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	2.1	73.0	65.0	冷 02	2.1	20.3	26.2	0.0	38.8	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	2.1	73.0	65.0	冷 03	2.1	20.3	26.2	0.0	38.8	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	2.1	73.0	65.0	冷 04	2.1	20.3	26.2	0.0	38.8	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	2.1	71.5	63.5	冷 05	2.1	20.3	26.2	0.0	37.3	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	2.1	71.5	63.5	冷 06	2.1	20.3	26.2	0.0	37.3	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	2.1	73.0	65.0	冷 07	2.1	20.3	26.2	0.0	38.8	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	2.1	65.0	57.0	冷 08	2.1	19.4	25.8	0.0	31.2	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	2.3	54.5	46.5	キュ 01	2.3	5.1	14.1	0.0	32.4	50
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	2.3	60.0	52.0	キュ 02	2.3	20.1	26.1	0.0	25.9	50
定常騒音	キュービクル 03	21 時～翌 6 時	2.3	53.3	45.3	キュ 03	2.3	7.8	17.8	0.0	27.5	50
定常騒音	キュービクル 04	21 時～翌 6 時	2.3	58.4	50.4	キュ 04	2.3	9.4	19.5	0.0	30.9	50
定常騒音	空調機室外機 01	21 時～22 時	1.8	82.0	74.0	空 01	1.8	5.5	14.8	0.0	59.2	50
定常騒音	空調機室外機 02	21 時～22 時	1.8	79.5	71.5	空 02	1.8	5.4	14.6	0.0	56.9	50
定常騒音	空調機室外機 03	21 時～22 時	1.8	79.0	71.0	空 03	1.8	5.2	14.3	0.0	56.7	50
定常騒音	空調機室外機 04	21 時～22 時	1.8	77.5	69.5	空 04	1.8	5.1	14.2	0.0	55.3	50
定常騒音	空調機室外機 05	21 時～22 時	1.8	77.5	69.5	空 05	1.8	4.8	13.6	0.0	55.9	50
定常騒音	空調機室外機 06	21 時～22 時	1.8	79.0	71.0	空 06	1.8	4.8	13.6	0.0	57.4	50
定常騒音	空調機室外機 07	21 時～22 時	1.8	79.5	71.5	空 07	1.8	4.8	13.6	0.0	57.9	50
定常騒音	空調機室外機 08	21 時～22 時	1.8	82.0	74.0	空 08	1.8	4.8	13.6	0.0	60.4	50
定常騒音	空調機室外機 09	21 時～22 時	0.6	57.0	49.0	空 09	0.6	5.4	14.6	0.0	34.4	50
定常騒音	空調機室外機 10	21 時～22 時	1.3	70.0	62.0	空 10	1.3	4.2	12.4	0.0	49.6	50
定常騒音	空調機室外機 11	21 時～22 時	6.1	57.0	49.0	空 11	6.1	19.7	25.9	21.6	1.5	50
定常騒音	空調機室外機 12	21 時～22 時	6.8	63.0	55.0	空 12	6.8	21.7	26.7	16.6	11.7	50
定常騒音	空調機室外機 13	21 時～22 時	6.1	57.0	49.0	空 13	6.1	82.4	38.3	13.5	-	50
定常騒音	空調機室外機 14	21 時～22 時	6.4	58.0	50.0	空 14	6.4	84.3	38.5	12.5	-	50
定常騒音	空調機室外機 15	21 時～22 時	6.8	70.0	62.0	空 15	6.8	86.3	38.7	11.2	12.1	50
定常騒音	空調機室外機 16	21 時～22 時	6.8	61.0	53.0	空 16	6.8	88.5	38.9	11.2	2.9	50
定常騒音	空調機室外機 17	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 17	1.7	19.1	25.6	0.0	47.4	50
定常騒音	空調機室外機 18	21 時～22 時	1.7	82.0	74.0	空 18	1.7	20.4	26.2	0.0	47.8	50
定常騒音	空調機室外機 19	21 時～22 時	1.7	82.0	74.0	空 19	1.7	21.6	26.7	0.0	47.3	50
定常騒音	空調機室外機 20	21 時～22 時	1.7	56.0	48.0	空 20	1.7	19.1	25.6	0.0	22.4	50
定常騒音	空調機室外機 21	21 時～22 時	1.1	62.0	54.0	空 21	1.1	19.1	25.6	0.0	28.4	50
定常騒音	空調機室外機 22	21 時～22 時	1.2	57.0	49.0	空 22	1.2	20.2	26.1	0.0	22.9	50
定常騒音	空調機室外機 23	21 時～22 時	0.6	62.0	54.0	空 23	0.6	20.2	26.1	0.0	27.9	50
定常騒音	空調機室外機 24	21 時～22 時	1.7	57.0	49.0	空 24	1.7	21.4	26.6	0.0	22.4	50
定常騒音	空調機室外機 25	21 時～22 時	1.1	62.0	54.0	空 25	1.1	21.4	26.6	0.0	27.4	50
定常騒音	空調機室外機 26	21 時～22 時	1.2	59.0	51.0	空 26	1.2	19.1	25.6	0.0	25.4	50
定常騒音	空調機室外機 27	21 時～22 時	0.6	62.0	54.0	空 27	0.6	19.1	25.6	0.0	28.4	50
定常騒音	空調機室外機 28	21 時～22 時	1.9	59.0	51.0	空 28	1.9	20.2	26.1	0.0	24.9	50
定常騒音	空調機室外機 29	21 時～22 時	1.3	73.0	65.0	空 29	1.3	20.2	26.1	0.0	38.9	50
定常騒音	空調機室外機 30	21 時～22 時	1.8	59.0	51.0	空 30	1.8	21.3	26.6	0.0	24.4	50
定常騒音	空調機室外機 31	21 時～22 時	1.1	62.0	54.0	空 31	1.1	21.3	26.6	0.0	27.4	50
定常騒音	空調機室外機 32	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 32	1.7	26.8	28.6	0.0	43.4	50
定常騒音	空調機室外機 33	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 33	1.7	29.0	29.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 34	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 34	1.7	34.3	30.7	0.0	42.3	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 35	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 35	1.7	40.1	32.1	0.0	40.9	50
定常騒音	空調機室外機 36	21 時～22 時	1.7	81.5	73.5	空 36	1.7	40.9	32.2	0.0	41.3	50
定常騒音	空調機室外機 37	21 時～22 時	7.2	81.5	73.5	空 37	7.2	19.0	25.6	26.8	21.1	50
定常騒音	空調機室外機 38	21 時～22 時	7.2	81.0	73.0	空 38	7.2	36.6	31.3	0.0	41.7	50
定常騒音	空調機室外機 39	21 時～22 時	7.2	81.0	73.0	空 39	7.2	37.2	31.4	0.0	41.6	50
定常騒音	空調機室外機 40	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 40	1.7	8.9	19.0	0.0	53.0	50
定常騒音	空調機室外機 41	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 41	1.7	5.8	15.3	0.0	56.7	50
定常騒音	空調機室外機 42	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 42	1.7	3.2	10.0	0.0	62.0	50
定常騒音	空調機室外機 43	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 43	1.7	21.3	26.6	0.0	46.4	50
定常騒音	空調機室外機 44	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 44	1.7	20.8	26.4	0.0	46.6	50
定常騒音	空調機室外機 45	21 時～22 時	1.7	81.5	73.5	空 45	1.7	6.5	16.3	0.0	57.2	50
定常騒音	空調機室外機 46	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 46	1.7	6.8	16.6	0.0	56.4	50
定常騒音	排気口 01	21 時～22 時	3.7	71.5	63.5	排 01	3.7	8.3	18.4	0.0	45.1	50
定常騒音	排気口 02	21 時～22 時	4	58.0	50.0	排 02	4.0	8.3	18.4	0.0	31.6	50
定常騒音	排気口 03	21 時～22 時	4	71.5	63.5	排 03	4.0	7.3	17.3	0.0	46.2	50
定常騒音	排気口 04	21 時～22 時	4	71.5	63.5	排 04	4.0	7.3	17.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 05	21 時～22 時	4	71.5	63.5	排 05	4.0	7.3	17.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 06	21 時～22 時	4	48.5	40.5	排 06	4.0	7.3	17.2	0.0	23.3	50
定常騒音	排気口 07	21 時～22 時	4	48.5	40.5	排 07	4.0	7.3	17.2	0.0	23.3	50
定常騒音	排気口 08	21 時～22 時	4	53.5	45.5	排 08	4.0	7.3	17.2	0.0	28.3	50
定常騒音	排気口 09	21 時～22 時	4	52.0	44.0	排 09	4.0	7.3	17.2	0.0	26.8	50
定常騒音	排気口 10	21 時～22 時	3	62.0	54.0	排 10	3.0	6.1	15.7	0.0	38.3	50
定常騒音	排気口 11	21 時～22 時	3	63.0	55.0	排 11	3.0	6.1	15.7	0.0	39.3	50
定常騒音	排気口 12	21 時～22 時	3	53.5	45.5	排 12	3.0	6.1	15.7	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 13	21 時～22 時	3	53.5	45.5	排 13	3.0	6.1	15.7	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 14	21 時～22 時	3	58.0	50.0	排 14	3.0	61.9	35.8	21.2	-	50
定常騒音	排気口 15	21 時～22 時	3	58.0	50.0	排 15	3.0	62.7	35.9	21.2	-	50
定常騒音	排気口 16	21 時～22 時	3	52.0	44.0	排 16	3.0	78.0	37.8	20.9	-	50
定常騒音	排気口 17	21 時～22 時	3	49.5	41.5	排 17	3.0	78.8	37.9	20.9	-	50
定常騒音	排気口 18	21 時～22 時	4.5	71.5	63.5	排 18	4.5	77.2	37.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 19	21 時～22 時	4.5	71.5	63.5	排 19	4.5	61.1	35.7	0.0	27.8	50
定常騒音	排気口 20	21 時～22 時	4.5	71.5	63.5	排 20	4.5	46.0	33.3	0.0	30.2	50
定常騒音	排気口 21	21 時～22 時	4.5	71.5	63.5	排 21	4.5	33.2	30.4	0.0	33.1	50
定常騒音	排気口 22	21 時～22 時	4.5	71.5	63.5	排 22	4.5	20.1	26.1	0.0	37.4	50
定常騒音	排気口 23	21 時～22 時	4.4	45.0	37.0	排 23	4.4	22.4	27.0	0.0	10.0	50
定常騒音	排気口 24	21 時～22 時	4.4	68.5	60.5	排 24	4.4	22.1	26.9	0.0	33.6	50
定常騒音	排気口 25	21 時～22 時	4.4	68.5	60.5	排 25	4.4	22.1	26.9	0.0	33.6	50
定常騒音	排気口 26	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 26	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 27	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 27	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 28	21 時～22 時	4.4	45.0	37.0	排 28	4.4	22.4	27.0	0.0	10.0	50
定常騒音	排気口 29	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 29	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 30	21 時～22 時	4.4	53.5	45.5	排 30	4.4	22.4	27.0	0.0	18.5	50
定常騒音	排気口 31	21 時～22 時	4.4	45.0	37.0	排 31	4.4	22.4	27.0	0.0	10.0	50
定常騒音	排気口 32	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 32	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 33	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 33	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 34	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 34	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 35	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 35	4.4	22.4	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 38	21 時～22 時	4.4	47.5	39.5	排 38	4.4	22.3	27.0	0.0	12.5	50
定常騒音	排気口 39	21 時～22 時	4.4	43.5	35.5	排 39	4.4	22.3	27.0	0.0	8.5	50
定常騒音	排気口 40	21 時～22 時	4.4	47.5	39.5	排 40	4.4	22.3	27.0	0.0	12.5	50
定常騒音	排気口 41	21 時～22 時	4.4	47.5	39.5	排 41	4.4	22.3	27.0	0.0	12.5	50
定常騒音	排気口 42	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 42	4.4	17.4	24.8	0.0	43.2	50
定常騒音	排気口 43	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 43	4.4	19.3	25.7	0.0	42.3	50
定常騒音	排気口 44	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 44	4.4	22.4	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 45	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 45	4.4	35.4	31.0	0.0	37.0	50
定常騒音	排気口 46	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 46	4.4	38.2	31.6	0.0	36.4	50
定常騒音	排気口 47	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 47	4.4	39.4	31.9	0.0	36.1	50
定常騒音	排気口 48	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 48	4.4	41.1	32.3	0.0	35.7	50
定常騒音	排気口 49	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 49	4.4	41.5	32.4	0.0	35.6	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 50	21 時～22 時	4.4	57.5	49.5	排 50	4.4	43.5	32.8	0.0	16.7	50
定常騒音	排気口 51	21 時～22 時	4.4	46.5	38.5	排 51	4.4	43.5	32.8	0.0	5.7	50
定常騒音	排気口 52	21 時～22 時	4.4	57.0	49.0	排 52	4.4	43.5	32.8	0.0	16.2	50
定常騒音	排気口 53	21 時～22 時	4.4	66.5	58.5	排 53	4.4	43.1	32.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 54	21 時～22 時	4.4	40.5	32.5	排 54	4.4	33.6	30.5	0.0	2.0	50
定常騒音	排気口 55	21 時～22 時	4.4	40.5	32.5	排 55	4.4	32.6	30.3	0.0	2.2	50
定常騒音	排気口 56	21 時～22 時	4.4	72.5	64.5	排 56	4.4	22.4	27.0	0.0	37.5	50
定常騒音	排気口 57	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 57	9.9	24.7	27.8	19.6	20.5	50
定常騒音	排気口 58	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 58	9.9	26.5	28.5	19.6	19.9	50
定常騒音	排気口 59	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 59	9.9	31.2	29.9	0.0	38.1	50
定常騒音	排気口 60	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 60	9.9	32.1	30.1	0.0	37.9	50
定常騒音	排気口 61	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 61	9.9	33.5	30.5	0.0	37.5	50
定常騒音	排気口 62	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 62	9.9	35.3	30.9	0.0	37.1	50
定常騒音	排気口 63	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 63	9.9	35.9	31.1	0.0	36.9	50
定常騒音	排気口 64	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 64	9.9	37.2	31.4	0.0	36.6	50
定常騒音	排気口 65	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 65	9.9	38.5	31.7	0.0	36.3	50
定常騒音	排気口 66	21 時～22 時	9.9	69.5	61.5	排 66	9.9	38.4	31.7	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 67	21 時～22 時	9.9	65.5	57.5	排 67	9.9	38.4	31.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 68	21 時～22 時	9.9	66.5	58.5	排 68	9.9	38.4	31.7	0.0	26.8	50
定常騒音	排気口 69	21 時～22 時	9.9	69.5	61.5	排 69	9.9	37.5	31.5	0.0	30.0	50
定常騒音	排気口 70	21 時～22 時	9.9	69.5	61.5	排 70	9.9	36.7	31.3	0.0	30.2	50
定常騒音	排気口 71	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 71	9.9	22.4	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 72	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 72	9.9	22.4	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 73	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 73	9.9	22.3	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 74	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 74	9.9	22.3	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 75	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 75	9.9	22.3	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 76	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 76	9.9	22.3	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 77	21 時～22 時	9.9	76.0	68.0	排 77	9.9	22.3	27.0	0.0	41.0	50
定常騒音	排気口 78	21 時～22 時	9.3	69.5	61.5	排 78	9.3	87.0	38.8	14.0	8.7	50
定常騒音	排気口 79	21 時～22 時	9.3	69.5	61.5	排 79	9.3	87.0	38.8	14.0	8.7	50
定常騒音	排気口 80	21 時～22 時	9.3	69.5	61.5	排 80	9.3	87.0	38.8	14.0	8.7	50
定常騒音	排気口 81	21 時～22 時	9.3	69.5	61.5	排 81	9.3	87.0	38.8	14.0	8.7	50
定常騒音	排気口 82	21 時～22 時	9.3	44.0	36.0	排 82	9.3	86.9	38.8	14.0	-	50
定常騒音	排気口 83	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 83	4.4	4.2	12.5	0.0	55.5	50
定常騒音	排気口 84	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 84	4.4	4.3	12.6	0.0	55.4	50
定常騒音	排気口 85	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 85	4.4	4.3	12.7	0.0	55.3	50
定常騒音	排気口 86	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 86	4.4	4.3	12.7	0.0	55.3	50
定常騒音	排気口 87	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 87	4.4	4.4	12.8	0.0	55.2	50
定常騒音	排気口 88	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 88	4.4	4.4	12.9	0.0	55.1	50
定常騒音	排気口 89	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 89	4.4	22.6	27.1	0.0	40.9	50
定常騒音	排気口 90	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 90	4.4	22.6	27.1	0.0	40.9	50
定常騒音	排気口 91	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 91	4.4	22.1	26.9	0.0	41.1	50
定常騒音	排気口 92	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 92	4.4	22.1	26.9	0.0	41.1	50
定常騒音	排気口 93	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 93	4.4	9.0	19.1	0.0	48.9	50
定常騒音	排気口 94	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 94	4.4	9.2	19.2	0.0	48.8	50
定常騒音	排気口 95	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 95	4.4	9.3	19.4	0.0	48.6	50
定常騒音	排気口 96	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 96	4.4	9.4	19.5	0.0	48.5	50
定常騒音	排気口 97	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 97	4.4	9.5	19.5	0.0	48.5	50
定常騒音	給気口 01	21 時～22 時	4	52.0	44.0	給 01	4.0	5.8	15.3	0.0	28.7	50
定常騒音	給気口 02	21 時～22 時	4	73.5	65.5	給 02	4.0	6.1	15.7	0.0	49.8	50
定常騒音	給気口 03	21 時～22 時	4	73.5	65.5	給 03	4.0	6.1	15.7	0.0	49.8	50
定常騒音	給気口 04	21 時～22 時	4	73.5	65.5	給 04	4.0	6.1	15.7	0.0	49.8	50
定常騒音	給気口 05	21 時～22 時	4	73.5	65.5	給 05	4.0	6.1	15.7	0.0	49.8	50
定常騒音	給気口 06	21 時～22 時	4	73.5	65.5	給 06	4.0	6.1	15.7	0.0	49.8	50
定常騒音	給気口 07	21 時～22 時	3	49.5	41.5	給 07	3.0	70.4	37.0	23.2	-	50
定常騒音	給気口 08	21 時～22 時	3	52.0	44.0	給 08	3.0	71.3	37.1	22.7	-	50
定常騒音	給気口 09	21 時～22 時	4.4	68.5	60.5	給 09	4.4	22.0	26.9	0.0	33.6	50
定常騒音	給気口 10	21 時～22 時	4.4	83.5	75.5	給 10	4.4	22.0	26.9	0.0	48.6	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

<評価>

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源については隣地敷地境界において再度予測しました。

(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 001	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 002	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 003	0.0	47.9	33.6	0.0	40.4	50
変動騒音	来客車両走行 004	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 004	0.0	71.9	37.1	0.0	36.9	50
変動騒音	来客車両走行 005	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 005	0.0	95.9	39.6	0.0	34.4	50
変動騒音	来客車両走行 006	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 006	0.0	95.9	39.6	26.0	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 007	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 007	0.0	95.9	39.6	26.0	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 008	0.0	96.0	39.6	25.9	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 009	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 009	0.0	86.9	38.8	26.0	9.2	50
変動騒音	来客車両走行 010	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 010	0.0	76.6	37.7	26.8	9.5	50
変動騒音	来客車両走行 011	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 011	0.0	66.0	36.4	26.3	11.3	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 012	0.0	55.8	34.9	0.0	39.1	50
変動騒音	来客車両走行 013	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 013	0.0	46.2	33.3	0.0	40.7	50
変動騒音	来客車両走行 014	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 014	0.0	37.9	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 015	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 015	0.0	27.4	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 016	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 016	0.0	18.4	25.3	0.0	48.7	50
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 017	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 018	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 018	0.0	13.4	22.6	0.0	51.4	50
変動騒音	来客車両走行 019	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 019	0.0	19.9	26.0	0.0	48.0	50
変動騒音	来客車両走行 020	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 020	0.0	33.1	30.4	0.0	43.6	50
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 021	0.0	11.3	21.1	0.0	52.9	50
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 022	0.0	2.7	8.6	0.0	65.4	50
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 023	0.0	2.6	8.2	0.0	65.8	50
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 024	0.0	2.7	8.6	0.0	65.4	50
変動騒音	来客車両走行 025	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 025	0.0	18.4	25.3	0.0	48.7	50
変動騒音	来客車両走行 026	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 026	0.0	38.2	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 027	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 027	0.0	58.8	35.4	23.7	14.9	50
変動騒音	来客車両走行 028	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 028	0.0	64.2	36.2	24.2	13.7	50
変動騒音	来客車両走行 029	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 029	0.0	58.8	35.4	0.0	38.6	50
変動騒音	来客車両走行 030	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 030	0.0	45.7	33.2	0.0	40.8	50
変動騒音	来客車両走行 031	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 031	0.0	28.5	29.1	0.0	44.9	50
変動騒音	来客車両走行 032	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 032	0.0	14.2	23.1	0.0	50.9	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 033	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 034	0.0	28.2	29.0	0.0	45.0	50
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 035	0.0	28.2	29.0	0.0	45.0	50
変動騒音	来客車両走行 036	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 036	0.0	43.9	32.8	0.0	41.2	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 037	0.0	27.9	28.9	0.0	45.1	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 038	0.0	27.9	28.9	0.0	45.1	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 039	0.0	27.3	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 040	0.0	27.3	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 041	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 041	0.0	43.9	32.8	0.0	41.2	50
変動騒音	来客車両走行 042	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 042	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50
変動騒音	来客車両走行 043	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 043	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50
変動騒音	来客車両走行 044	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 044	0.0	45.8	33.2	0.0	40.8	50
変動騒音	来客車両走行 045	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 045	0.0	58.8	35.4	0.0	38.6	50
変動騒音	来客車両走行 046	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 046	0.0	65.0	36.3	0.0	37.7	50
変動騒音	来客車両走行 047	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 047	0.0	80.3	38.1	21.8	14.1	50
変動騒音	来客車両走行 048	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 048	0.0	63.3	36.0	0.0	38.0	50
変動騒音	来客車両走行 049	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 049	0.0	44.9	33.0	0.0	41.0	50
変動騒音	来客車両走行 050	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 050	0.0	27.4	28.7	0.0	45.3	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 051	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 051	0.0	37.9	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 052	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 052	0.0	57.2	35.2	0.0	38.8	50
変動騒音	来客車両走行 053	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 053	0.0	77.8	37.8	0.0	36.2	50
変動騒音	来客車両走行 054	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 054	0.0	71.4	37.1	0.0	36.9	50
変動騒音	来客車両走行 055	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 055	0.0	65.0	36.3	0.0	37.7	50
変動騒音	来客車両走行 056	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 056	0.0	48.6	33.7	0.0	40.3	50
変動騒音	来客車両走行 057	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 057	0.0	25.8	28.2	0.0	45.8	50
変動騒音	来客車両走行 058	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 058	0.0	25.8	28.2	0.0	45.8	50
変動騒音	来客車両走行 059	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 059	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 060	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 060	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 061	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 061	0.0	33.9	30.6	0.0	43.4	50
変動騒音	来客車両走行 062	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 062	0.0	54.5	34.7	0.0	39.3	50
変動騒音	来客車両走行 063	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 063	0.0	67.7	36.6	0.0	37.4	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 064	0.0	71.4	37.1	0.0	36.9	50
変動騒音	来客車両走行 065	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 065	0.0	73.5	37.3	0.0	36.7	50
変動騒音	来客車両走行 066	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 066	0.0	80.7	38.1	0.0	35.9	50
変動騒音	来客車両走行 067	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 067	0.0	67.7	36.6	0.0	37.4	50
変動騒音	来客車両走行 068	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 068	0.0	71.6	37.1	0.0	36.9	50
変動騒音	来客車両走行 069	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 069	0.0	79.1	38.0	0.0	36.0	50
変動騒音	来客車両走行 070	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 070	0.0	84.8	38.6	0.0	35.4	50
変動騒音	来客車両走行 071	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 071	0.0	79.3	38.0	0.0	36.0	50
変動騒音	来客車両走行 072	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 072	0.0	62.6	35.9	0.0	38.1	50
変動騒音	来客車両走行 073	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 073	0.0	46.2	33.3	0.0	40.7	50
変動騒音	来客車両走行 074	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 074	0.0	55.8	34.9	0.0	39.1	50
変動騒音	来客車両走行 075	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 075	0.0	72.5	37.2	0.0	36.8	50
変動騒音	来客車両走行 076	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 076	0.0	89.3	39.0	0.0	35.0	50
変動騒音	来客車両走行 077	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 077	0.0	82.2	38.3	0.0	35.7	50
変動騒音	来客車両走行 078	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 078	0.0	79.1	38.0	0.0	36.0	50
変動騒音	来客車両走行 079	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 079	0.0	57.7	35.2	0.0	38.8	50
変動騒音	来客車両走行 080	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 080	0.0	33.2	30.4	0.0	43.6	50
変動騒音	来客車両走行 081	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 081	0.0	33.2	30.4	0.0	43.6	50
変動騒音	来客車両走行 082	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 082	0.0	32.5	30.2	0.0	43.8	50
変動騒音	来客車両走行 083	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 083	0.0	32.5	30.2	0.0	43.8	50
変動騒音	来客車両走行 084	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 084	0.0	51.2	34.2	0.0	39.8	50
変動騒音	来客車両走行 085	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 085	0.0	69.8	36.9	0.0	37.1	50
変動騒音	来客車両走行 086	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 086	0.0	82.2	38.3	0.0	35.7	50
変動騒音	来客車両走行 087	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 087	0.0	88.4	38.9	0.0	35.1	50
変動騒音	来客車両走行 088	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 088	0.0	96.9	39.7	0.0	34.3	50
変動騒音	来客車両走行 089	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 089	0.0	81.5	38.2	0.0	35.8	50
変動騒音	来客車両走行 090	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 090	0.0	66.0	36.4	26.3	11.3	50
変動騒音	来客車両走行 091	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 091	0.0	76.6	37.7	26.8	9.5	50
変動騒音	来客車両走行 092	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 092	0.0	95.4	39.6	24.9	9.5	50
変動騒音	来客車両走行 093	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 093	0.0	95.0	39.6	0.0	34.4	50
変動騒音	来客車両走行 094	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 094	0.0	88.4	38.9	0.0	35.1	50
変動騒音	来客車両走行 095	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 095	0.0	74.0	37.4	0.0	36.6	50
変動騒音	来客車両走行 096	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 096	0.0	53.0	34.5	0.0	39.5	50
変動騒音	来客車両走行 097	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 097	0.0	32.0	30.1	0.0	43.9	50
変動騒音	来客車両走行 098	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 098	0.0	32.0	30.1	0.0	43.9	50
変動騒音	来客車両走行 099	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 099	0.0	95.0	39.6	0.0	34.4	50
変動騒音	来客車両走行 100	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 100	0.0	101.6	40.1	0.0	33.9	50
変動騒音	来客車両走行 101	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 101	0.0	103.9	40.3	26.1	7.6	50
変動騒音	来客車両走行 102	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 102	0.0	86.9	38.8	26.0	9.2	50
変動騒音	来客車両走行 103	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 103	0.0	96.0	39.6	25.9	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 104	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 104	0.0	118.2	41.5	25.7	6.9	50
変動騒音	来客車両走行 105	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 105	0.0	101.1	40.1	0.0	33.9	50
変動騒音	来客車両走行 106	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 106	0.0	101.1	40.1	0.0	33.9	50
変動騒音	来客車両走行 107	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 107	0.0	100.7	40.1	0.0	33.9	50
変動騒音	来客車両走行 108	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 108	0.0	100.7	40.1	0.0	33.9	50
変動騒音	来客車両走行 109	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 109	0.0	116.8	41.4	0.0	32.6	50
変動騒音	来客車両走行 110	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 110	0.0	96.0	39.6	25.9	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 111	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 111	0.0	95.9	39.6	26.0	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 112	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 112	0.0	106.1	40.5	0.0	33.5	50
変動騒音	来客車両走行 113	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 113	0.0	91.0	39.2	0.0	34.8	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 114	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 114	0.0	91.0	39.2	0.0	34.8	50
変動騒音	来客車両走行 115	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 115	0.0	78.2	37.9	0.0	36.1	50
変動騒音	来客車両走行 116	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 116	0.0	78.2	37.9	0.0	36.1	50
変動騒音	来客車両走行 117	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 117	0.0	95.4	39.6	0.0	34.4	50
変動騒音	来客車両走行 118	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 118	0.0	95.9	39.6	26.0	8.4	50
変動騒音	来客車両走行 119	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 119	0.0	95.9	39.6	0.0	34.4	50
変動騒音	来客車両走行 120	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 120	0.0	88.5	38.9	0.0	35.1	50
変動騒音	来客車両走行 121	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 121	0.0	69.6	36.8	0.0	37.2	50
変動騒音	来客車両走行 122	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 122	0.0	69.6	36.8	0.0	37.2	50
変動騒音	来客車両走行 123	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 123	0.0	58.6	35.4	0.0	38.6	50
変動騒音	来客車両走行 124	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 124	0.0	51.5	34.2	0.0	39.8	50
変動騒音	来客車両走行 125	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 125	0.0	42.8	32.6	0.0	41.4	50
変動騒音	来客車両走行 126	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 126	0.0	35.4	31.0	0.0	43.0	50
変動騒音	来客車両走行 127	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 127	0.0	17.7	25.0	0.0	49.0	50
変動騒音	来客車両走行 128	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 128	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 129	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 129	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 130	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 130	0.0	5.5	14.8	0.0	59.2	50
変動騒音	来客車両走行 131	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 131	0.0	9.9	19.9	0.0	54.1	50
変動騒音	来客車両走行 132	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 132	0.0	9.9	19.9	0.0	54.1	50
変動騒音	来客車両走行 133	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 133	0.0	25.4	28.1	0.0	45.9	50
変動騒音	来客車両走行 134	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 134	0.0	9.5	19.5	0.0	54.5	50
変動騒音	来客車両走行 135	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 135	0.0	9.5	19.5	0.0	54.5	50
変動騒音	来客車両走行 136	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 136	0.0	9.5	19.5	0.0	54.5	50
変動騒音	来客車両走行 137	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 137	0.0	30.8	29.8	0.0	44.2	50
変動騒音	来客車両走行 138	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 138	0.0	25.4	28.1	0.0	45.9	50
変動騒音	来客車両走行 139	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 139	0.0	41.3	32.3	0.0	41.7	50
変動騒音	来客車両走行 140	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 140	0.0	44.7	33.0	0.0	41.0	50
変動騒音	来客車両走行 141	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 141	0.0	32.6	30.3	0.0	43.7	50
変動騒音	来客車両走行 142	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 142	0.0	30.8	29.8	0.0	44.2	50
変動騒音	来客車両走行 143	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 143	0.0	14.3	23.1	0.0	50.9	50
変動騒音	来客車両走行 144	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 144	0.0	9.5	19.5	0.0	54.5	50
変動騒音	来客車両走行 145	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 145	0.0	14.3	23.1	0.0	50.9	50
変動騒音	来客車両走行 146	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 146	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	50
変動騒音	来客車両走行 147	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 147	0.0	32.6	30.3	0.0	43.7	50
変動騒音	来客車両走行 148	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 148	0.0	40.8	32.2	0.0	41.8	50
変動騒音	来客車両走行 149	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 149	0.0	40.8	32.2	0.0	41.8	50
変動騒音	来客車両走行 150	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 150	0.0	62.1	35.9	0.0	38.1	50
変動騒音	来客車両走行 151	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 151	0.0	62.1	35.9	0.0	38.1	50
変動騒音	来客車両走行 152	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 152	0.0	78.7	37.9	0.0	36.1	50
変動騒音	来客車両走行 153	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 153	0.0	89.0	39.0	0.0	35.0	50
変動騒音	来客車両走行 154	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 154	0.0	95.9	39.6	22.2	12.2	50
変動騒音	来客車両走行 155	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 155	0.0	84.6	38.6	0.0	35.4	50
変動騒音	来客車両走行 156	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 156	0.0	76.3	37.7	0.0	36.3	50
変動騒音	来客車両走行 157	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 157	0.0	64.0	36.1	0.0	37.9	50
変動騒音	来客車両走行 158	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 158	0.0	57.0	35.1	0.0	38.9	50
変動騒音	来客車両走行 159	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 159	0.0	57.0	35.1	0.0	38.9	50
変動騒音	来客車両走行 160	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 160	0.0	41.7	32.4	0.0	41.6	50
変動騒音	来客車両走行 161	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 161	0.0	41.7	32.4	0.0	41.6	50
変動騒音	来客車両走行 162	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 162	0.0	49.8	33.9	0.0	40.1	50
変動騒音	来客車両走行 163	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 163	0.0	64.9	36.2	0.0	37.8	50
変動騒音	来客車両走行 164	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 164	0.0	68.4	36.7	0.0	37.3	50
変動騒音	来客車両走行 165	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 165	0.0	52.5	34.4	0.0	39.6	50
変動騒音	来客車両走行 166	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 166	0.0	52.5	34.4	0.0	39.6	50
変動騒音	来客車両走行 167	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 167	0.0	37.7	31.5	0.0	42.5	50
変動騒音	来客車両走行 168	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 168	0.0	26.1	28.3	0.0	45.7	50
変動騒音	来客車両走行 169	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 169	0.0	26.1	28.3	0.0	45.7	50
変動騒音	来客車両走行 170	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 170	0.0	11.3	21.1	0.0	52.9	50
変動騒音	来客車両走行 171	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 171	0.0	11.3	21.1	0.0	52.9	50
変動騒音	来客車両走行 172	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 172	0.0	23.3	27.3	0.0	46.7	50
変動騒音	来客車両走行 173	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 173	0.0	36.9	31.3	0.0	42.7	50
変動騒音	来客車両走行 174	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 174	0.0	36.9	31.3	0.0	42.7	50
変動騒音	来客車両走行 175	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 175	0.0	36.9	31.3	0.0	42.7	50
変動騒音	来客車両走行 176	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 176	0.0	25.3	28.1	0.0	45.9	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 177	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 177	0.0	25.3	28.1	0.0	45.9	50
変動騒音	来客車両走行 178	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 178	0.0	25.3	28.1	0.0	45.9	50
変動騒音	来客車両走行 179	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 179	0.0	25.3	28.1	0.0	45.9	50
変動騒音	来客車両走行 180	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 180	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 181	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 181	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 182	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 182	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 183	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 183	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

< 評価 >

変動騒音は当該店舗敷地境界において、規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については、直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については、隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 01	21 時～22 時	1.8	82.0	74.0	空 01'	1.8	23.2	27.3	0.0	46.7	50
定常騒音	空調機室外機 02	21 時～22 時	1.8	79.5	71.5	空 02'	1.8	23.4	27.4	0.0	44.1	50
定常騒音	空調機室外機 03	21 時～22 時	1.8	79.0	71.0	空 03'	1.8	23.5	27.4	0.0	43.6	50
定常騒音	空調機室外機 04	21 時～22 時	1.8	77.5	69.5	空 04'	1.8	23.6	27.5	0.0	42.0	50
定常騒音	空調機室外機 05	21 時～22 時	1.8	77.5	69.5	空 05'	1.8	23.8	27.5	0.0	42.0	50
定常騒音	空調機室外機 06	21 時～22 時	1.8	79.0	71.0	空 06'	1.8	23.7	27.5	0.0	43.5	50
定常騒音	空調機室外機 07	21 時～22 時	1.8	79.5	71.5	空 07'	1.8	23.7	27.5	0.0	44.0	50
定常騒音	空調機室外機 08	21 時～22 時	1.8	82.0	74.0	空 08'	1.8	23.6	27.5	0.0	46.5	50
定常騒音	空調機室外機 40	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 40'	1.7	21.7	26.7	0.0	45.3	50
定常騒音	空調機室外機 41	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 41'	1.7	18.6	25.4	0.0	46.6	50
定常騒音	空調機室外機 42	21 時～22 時	1.7	80.0	72.0	空 42'	1.7	16.0	24.1	0.0	47.9	50
定常騒音	空調機室外機 45	21 時～22 時	1.7	81.5	73.5	空 45'	1.7	21.2	26.5	0.0	47.0	50
定常騒音	空調機室外機 46	21 時～22 時	1.7	81.0	73.0	空 46'	1.7	21.2	26.5	0.0	46.5	50
定常騒音	排気口 83	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 83'	4.4	17.1	24.6	0.0	43.4	50
定常騒音	排気口 84	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 84'	4.4	17.1	24.7	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 85	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 85'	4.4	17.1	24.7	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 86	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 86'	4.4	17.2	24.7	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 87	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 87'	4.4	17.2	24.7	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 88	21 時～22 時	4.4	76.0	68.0	排 88'	4.4	17.2	24.7	0.0	43.3	50

< 評価 >

全ての定常騒音の予測地点において、規制基準値を下回ります。

(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 001'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	50
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 017'	0.0	15.8	24.0	0.0	50.0	45
変動騒音	来客車両走行 018	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 018'	0.0	29.3	29.3	0.0	44.7	45
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 021'	0.0	27.2	28.7	0.0	45.3	45
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 022'	0.0	18.5	25.4	0.0	48.6	45
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 023'	0.0	18.4	25.3	0.0	48.7	45
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 024'	0.0	18.6	25.4	0.0	48.6	45
変動騒音	来客車両走行 032	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 032'	0.0	30.1	29.6	0.0	44.4	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 033'	0.0	15.8	24.0	0.0	50.0	50
変動騒音	来客車両走行 059	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 059'	0.0	28.7	29.2	0.0	44.8	50
変動騒音	来客車両走行 128	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 128'	0.0	30.2	29.6	0.0	44.4	50
変動騒音	来客車両走行 129	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 129'	0.0	5.5	14.8	0.0	59.2	50
変動騒音	来客車両走行 180	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 180'	0.0	36.6	31.3	0.0	42.7	50
変動騒音	来客車両走行 181	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 181'	0.0	36.6	31.3	0.0	42.7	50
変動騒音	来客車両走行 182	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 182'	0.0	39.0	31.8	0.0	42.2	45
変動騒音	来客車両走行 183	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 183'	0.0	39.0	31.8	0.0	42.2	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

<評価>

変動騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③直近住居外壁における予測

(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 017"	1.2	58.9	35.4	0.0	38.6	40
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 021"	1.2	77.2	37.8	0.0	36.2	40
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 022"	1.2	77.2	37.8	0.0	36.2	40
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 023"	1.2	77.9	37.8	0.0	36.2	40
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 024"	1.2	97.0	39.7	0.0	34.3	40
変動騒音	来客車両走行 129	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 129"	1.2	50.2	34.0	0.0	40.0	50
変動騒音	来客車両走行 130	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 130"	1.2	68.6	36.7	0.0	37.3	50
変動騒音	来客車両走行 131	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 131"	1.2	86.3	38.7	0.0	35.3	50
変動騒音	来客車両走行 132	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 132"	1.2	86.3	38.7	0.0	35.3	50
変動騒音	来客車両走行 134	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 134"	1.2	101.2	40.1	0.0	33.9	50
変動騒音	来客車両走行 135	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 135"	1.2	102.5	40.2	0.0	33.8	50
変動騒音	来客車両走行 136	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 136"	1.2	117.1	41.4	0.0	32.6	50
変動騒音	来客車両走行 143	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 143"	1.2	133.4	42.5	0.0	31.5	50
変動騒音	来客車両走行 144	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 144"	1.2	118.2	41.5	0.0	32.5	50
変動騒音	来客車両走行 145	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 145"	1.2	134.4	42.6	0.0	31.4	50
変動騒音	来客車両走行 170	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 170"	1.2	87.0	38.8	0.0	35.2	50
変動騒音	来客車両走行 171	最大値 371 台	0.0	82.0	74.0	来走 171"	1.2	87.0	38.8	0.0	35.2	50

<評価>

全ての変動騒音の予測地点において、規制基準値を下回ります。

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

廃棄物 種 類	S:店舗面積		A:1日当たり 廃棄物排出量 指針原単位×S	B: 平均保 管日数	C: 見かけ比 重(t/m³)	排出 予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6000 m²以下	6.000 千m²	1.248t	1.00 日	0.10	13.45 m³
	6000 m²超	8.854 千m²	0.097t			
			計 1.345t			
金属製廃棄物等 (アルミ製・スチール製の容器等)	6000 m²以下	6.000 千m²	0.042t	1.00 日	0.10	0.69 m³
	6000 m²超	8.854 千m²	0.027t			
			計 0.069t			
ガラス製廃棄物等 (ガラス製の容器)	6000 m²以下	6.000 千m²	0.036t	1.00 日	0.10	0.54 m³
	6000 m²超	8.854 千m²	0.018t			
			計 0.054t			
プラスチック製廃棄物等 (食料容器、食料品トレイ等)	6000 m²以下	6.000 千m²	0.120t	1.00 日	0.01	14.70 m³
	6000 m²超	8.854 千m²	0.027t			
			計 0.147t			
生ごみ等 (食品廃棄物等)	6000 m²以下	6.000 千m²	1.014t	1.00 日	0.55	2.17 m³
	6000 m²超	8.854 千m²	0.177t			
			計 1.191t			
その他の 可燃性廃棄物等	6000 m²以下	6.000 千m²	0.324t	1.00 日	0.38	2.11 m³
	6000 m²超	8.854 千m²	0.478t			
			計 0.802t			
				合計		33.66 m³

廃棄物保管施設は廃棄物排出予測量 33.66m³ に対し 125m³ であるため充足できると考えます。

指針に基づく配慮事項

【駐車需要の充足等交通に係る事項について】

○駐車場の位置及び構造等

敷地内に平面自走式駐車場を配置します。

○駐輪場の確保等

駐輪場は敷地内に 356 台配置します。

従業員用および非物販用を別途確保します。

○自動二輪車の駐車場の確保

敷地内に 10 台確保します。

○荷さばき施設の整備等

搬入を行う際には従業員が周囲の安全を確保します。

○経路の設定等

・来客自動車の経路設定

来店車両が周辺の生活道路を抜け道として通行しないよう、開店後の状況を見ながら、来店ルートの周知及び適切な誘導に努めます。

・搬入車両の経路設定

生活道路は通過しないように配慮します。

一部来客車両と同じ出入口であるため、混雑が予想される際の入出庫時は、従業員等による誘導を実施し来客車両及び歩行者の安全確保に努めます。

【歩行者の通行の利便の確保等について】

歩行者専用の出入口や通路を設置し、歩行者の安全確保に努めます。

敷地内に夜間照明を適切に設置します。

【廃棄物減量化及びリサイクルについて】

分別によるごみの減量化に努め、廃棄物発生抑制対策に努めます。

【防災・防犯対策への協力について】

○防災対策

具体的な協力要請があれば、可能な範囲で必要な協力をします。

○防犯対策

防犯対策などへの協力要請が関係各所より寄せられた場合、要請内容に応じてできる範囲で協力します。

防犯カメラを設置し、万引き等の防止や、防犯対策を図ります。

○青少年の非行防止対策

県青少年の健全育成等に関する条例を遵守し、従業員や警備員による定期的な巡回・声かけにより、注意喚起を促すよう努めます。

【騒音の発生に係る事項について】

- 荷さばき作業における騒音対策
十分なスペースを確保し、作業時間の短縮を図ります。
搬入車両の徐行運転と不必要なアイドリング禁止の徹底を図ります。
- 附帯設備における騒音対策
空調機等の設備機器の使用は、必要最低限の運転とします。
- 駐車場における騒音対策
不必要なアイドリング、クラクション、空ぶかし等を行わないよう、来客等に対して看板により呼びかけを行います。
万一住民の方々より当該店舗から発生する騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し、明らかに当該店舗が起因している場合には可能な限り対応します。
- その他の騒音対策
屋外にスピーカー等を設置した BGM 等の営業宣伝活動は行いません。

【廃棄物に係る事項について】

- 廃棄物等の保管方法
立地法指針に基づき、必要な容量の廃棄物保管施設を設置します。臭気等が周辺に漏れないよう建物内に設置する計画とします。
- 調理臭等の発散防止
排気口にフィルターを取付けて悪臭を除去します。

【街並みづくり等について】

- 関係法令を遵守した計画とします。

【光害の防止について】

- 周辺に影響を及ぼさないよう照明器具の照射方向、照明の明るさについて配慮します。

【地域貢献活動の取組】

- 1 地域づくりの協力
 - ・可能な限り地域行事等への協力及び参加をさせていただきます。
- 2 地域雇用確保への協力
 - ・従業員採用に当たっての地域及び県内からの優先的雇用と安定的な雇用に努めます。
- 3 防災・防犯・環境対策等への推進
 - ・防災・防犯について、具体的な協力要請があれば、可能な範囲で必要な協力をします。
 - ・環境対策について、敷地内及びその周辺の清掃・美化に努めます。